

Spremembe, ki so predmet SD OPN 9, so pobarvane rumeno.

oznaka EUP	oznaka tipa GE	naziv tipa / podtipa GE v EUP	dopustni tipi stavb (največje število, tipi glavnih stavb)	posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven
Apnenik pri Boštanju				
AB12	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Nackova zidanica (EŠD 28995), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
AB65	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dovoljene so le dejavnosti za potrebe kmetije.
AB77	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dovoljene so le stavbe za shranjevanje kmetijske mehanizacije.
AB78	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zemljišču parc. št. 600 k.o. Boštanj je dopustna gradnja pomožnega objekta pred gradnjo glavne stavbe.
Arto				
AR05	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	V območju so dovoljene tudi proizvodne dejavnosti za potrebe vinskega inštituta. Dopustna je tudi gradnja pomožnih stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ter drugih pomožnih stavb za potrebe vinarstva.
AR08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	V jugovzhodnem delu, ki spada v srednji razred poplavne nevarnosti in razred peostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

AR11	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	Dopustna je gradnja objektov za potrebe institucionalnega varstva za odrasle osebe (bivalne enote s funkcionalnimi prostori; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine). Dopustna višina glavne stavbe je do K+P+1+M, orientirana je proti obstoječi parkovni površini. Dopustna je tudi ureditev pripadajočega parkirišča z dovozom.
AR12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Glavna stavba naj ne presega višinskega gabarita E1+M.
AR18	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Obstoječa izvorna stavbna struktura dvorca Impoljica (EŠD 18566) naj se ohranja. Obstoječa dejavnost naj se ohranja. Na GE naj se vzdržujejo ustrezne zelene površine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine Arto - Dvorec Impoljca (EŠD 18566) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).
AR20	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Dovoljena je postavitve 1 pomožne stavbe dim 4,0 x 7, 0 m, ki naj bo postavljena na opredeljeno GL ali pa od nje odmaknjena 3,0 po globini GE. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom tipa dvokapna streha.
AR22	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 x 10,00 m (+/- 15% tlorisnega odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe izzidkov in dozidav do 50% tlorisne površine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% površine osnovnega objekta. Gradbena linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma z najbližnjim vogalom objekta, kot je prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od parcelne meje sosednjega zemljišča.
AR24	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).
AR25	zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	0	
Birna vas				
BV06	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa.vo. (OPPN 3-01: SS Birna Vas)
Brezovo				
BZ38	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Blanca				

BL02	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP BL02 in BL14 na Blanci (Uradni list RS št. 39/24)
BL04	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
BL05	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (ESD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL06	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 javna stavba	Glavna stavba je lahko visoka do E2.
BL07	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL09	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (ESD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL10	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (ESD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL11	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL13	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL14	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V primarnem/obcestnem delu GE je dovoljeno vzpostaviti tudi stavbno strukturo gospodarskega značaja (gospodarsko poslopje). Pred posegi na enoti kulturne dediščine, kašči na domačiji Blanca 32 (EŠD 241309), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL18	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za poslovno cono Blanca (Ur.l. RS 16/2011, 37/18)). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL19	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 modernistična javna stavba	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL20	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL21	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	Dopustni so sekundarni kubusi glavne stavbe, pri čemer se za oblikovanje upoštevajo merila in pogoji, kot veljajo za osnovni kubus glavne stavbe.
BL39	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL40	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL41	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL42	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL44	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja po splošnih merilih pomožne stavbe za potrebe kmetije oziroma razširitev dejavnosti - mizarska delavnica.
BL45	ip	GE idustrijske proizvodnje	1 industrijska hala	Glavna stavbe naj bodo orientirane v smeri javnega prostora. Vertikalni gabarit naj ne presega E3. Na izpostavljenih zunanjih robovih naj se kusubi znižujejo in zmanjšujejo. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 537/1, k.o. Blanca, se ureja v skladu z merili tipa GE .od. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjene vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Na območju vzhodno je že načrtovan OPPN poslovna cona Blanca.

BL46a	DPA	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu območja, ki spada v razrede poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na območju OPPN 2-01: Ribiški center Brest se je treba s posegi izogniti območjem razredov srednje in velike poplavne nevarnosti. Na zemljiščih z namensko rabo prostora ZS, parc. št. 2551/9 in 2521/2, obe k. o. Studenec, je dopustna tudi gradnja parkirišča za avtodome in parkirišča parkiraj in se pelji (P&R). (OPPN 2-01: Ribiški center Brest)
BL46b	DPA	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na zemljišču parc. št. 48 k.o. Sevnica je dopustna gradnja garaž in parkirišč pod pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu oblikovanju.
BL48	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Za potrebe obstoječe dejavnosti (žage) se lahko obstoječa stavbna struktura razvoja z merili glavne stavbe tipa gospodarska stavba. V primeru zamenjave dejavnosti je dovoljena gradnja stavbe v skladu z merili opredeljenega tipa EUP (trška stavba). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL49	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL50	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL51	jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	Na obstoječi stavbni strukturi so za potrebe obstoječe dejavnosti skladiščenja mehanizacije in opreme sadjarstva Blanca dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda (majhna poplavna nevarnost), naj se ureja v skladu z merili varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
BL52	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
BL53	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

BL54	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL55	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BL56	gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	Ribiški dom kot glavna stavba se ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna stavba v gozdu (3.4.2.2.06).
Brezje				
BJ01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.
Boštanj				
BO01	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
BO06	jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO07	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini kapele ni sprejemljiva.
BO09	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.

BO10	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Sanira se obstoječa dostopna cesta do območja šole.
BO12	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	obstoječi PIN 33 TC Mercator poslovna cona Boštanj, Ur.l. RS št.29/2007
BO17	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Ohranja naj se prostorski koncept cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in vloga v širšem prostoru. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO18	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili 52. člena Odloka.
BO22	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO24	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
BO27	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
BO28	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj, Ur. l. RS št. 78/2009, 85/1)
BO29	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
BO30	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa.

BO31	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj bodo vzdolž obstoječe strukture osi glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.
BO32	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	V obcestnem delu glavne strukturne osi je dovoljena tudi stavba tipa trško mesta hiša .tm
BO33	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO36	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa.
BO38	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
BO41	ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	dopustno upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje objektov, naprav, omrežij in površin za proizvodnjo in prenos električne energije – zgrajenih na podlagi Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj, Ur.l. RS, št. 19/90, 110/03- ZUreP, 59/03, 33/07-ZPNačrt. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BO42	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	Posegi in dejavnosti na območju naj se načrtujejo in izvajajo v obsegu in na način, da se zagotavlja ohranjanje travniške površine z ustrezno rabo, ki se opredeli v načrtu vzdrževalnih del, ter omogoči razvoj skupinam avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, predvsem v pasu ob reki Savi. Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.
BO46	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02 (Uradni list RS št. 61/21)

BO47	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Območje je namenjeno programom, ki naj dopolnjujejo funkcije in vsebine sosednjega območja šole. Nova urbana struktura javnega značaja naj ima glede na dejavnost primerno razvit tako javni prostor, razmerje do uličnega prostora ceste na katero meji, kot tudi dejavnosti primerno zunanjo ureditev. vzdolž obstoječe strukture osi naj bodo glavne stavbe srednjega merila organizirane na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.
BO48	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (lamela IX) (Uradni list RS, št. 44/23).
BO49	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 160/20)
BO50	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09)
Budna vas				
BU02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru. Ohranja naj se prostorska integriteta in dominantnost cerkve. Novi objekti morajo biti locirani v JV robu vplivnega območja (Budna vas 20a) tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave ter kvalitetene vedute na cerkev. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
BU12	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Ohranja naj se prostorski koncept cerkev sv. Nikolaja in njena vloga v širšem prostoru. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
BU19	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BU21	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov	obstoječa stavbna struktura	Območje je namenjeno dopolnilni dejavnosti na kmetiji, stavbe ni dopustno širiti.
Breg				
BR01	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg)
BR02	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja . Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR03	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR04	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR05	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR06	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja .Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR07	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR08	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja (EŠD 27105). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BR09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjene vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
BR23	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	(OPPN 6-01: SORG Breg)
BR24	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vo. (OPPN 6-01: SORG Breg)
BR26	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
BR30	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
Čanje				
CA01	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v večjem obsegu. Utrditve se izvedejo le neposredno ob izpustu. Hrupna gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v času izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V času gradbenih del je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravlična olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečiščenih odplak neposredno v strugo potoka.
CA06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

CA09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
CA10	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju (EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
CA12	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Bolančičev kozolec (EŠD 28996) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja kozolca, gradnja ni dopustna.
CA17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju (EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
CA21	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je tudi gradnja delno vkopanih hiš z ravnimi ozelenjenimi strehami.
Cerovec				
CE20	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Domačija Cerovec 14 (EŠD 29467), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
CE23	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Dovoljeni so le objekti za potrebe kmetijstva. Na GE se stavba za potrebe kmetijstva lahko glavna stavba gradi le po splošnih merilih pomožne stavbe.
CE25	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se ohranja ugodne življenjske razmere vrstam vezanih na vodno in obvodno okolje.
Celovnik				
CL07	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. V primeru krčitve gozda naj se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Zasaditev naj ima čim bolj naraven izgled, uporabi se avtohtone drevesne in grmovne vrste.
CL11	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Celovnik - cerkev sv. Duha in na njenem vplivnem območju (EŠD 3115) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

CL12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
CL14	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Dedna gora				
DG02	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Dolnje Impolje				
DI01	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
DI04	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	/	Območje je v skladu s tipom GE .ph namenjeno gradnji šotorišča, kampa, parkirišča za avtodome, piknik prostorov. Na severozahodni strani enote urejanja prostora je dopustna tudi gradnja hotela oziroma motela po določilih GE .jsm. Vsi spremljajoči objekti šotorišča oziroma kampa (sanitarni blok, recepcija ipd.) se umeščajo izven priobalnega zemljišča, ki se ohranja nepozidan. Celotno območje je na potencialno poplavnem območju.
Drušče				
DU20	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Drušče 9 in 17 (EŠD 29001 in 29011), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DU21	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Hiša Drušče 4 (EŠD 28999), Kozolec na domačiji Drušče 5 (EŠD 29000) in Mežnarija (EŠD 29002), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna. Na zemljiščih parc. št. *41, 1948 - del, 1952 - del, vse k.o. Telče, je dopustna gradnja pomožnih stavb in drugih z odlokom dopustnih objektov brez glavne stanovanjske stavbe oz. na mestu odstranjene glavne stavbe.

DU22	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drušče - Cerkev sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
DU23	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Dolenji Boštanj				
DB01	x	GE s posebnim režimom urejanja	1 gospodarska stavba, 1 stanovanjska stavba	Dovoljena je ohranitev obstoječih obrtnih dejavnosti. Na GE je dovoljena gradnja stanovanjskih in gospodarskih stavb. Gospodarska stavba (.gs) je lahko eno ali dvo etažna, višine slemena do 10 m, z dvokapno streho, ki se prilagaja sosednjim obstoječim objektom ali ravno streho, umeščena na regulacijski črti. Stanovanjska stavba se ureja v skladu z merili stavbe modernistična stanovanjska hiša (.hm). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
DB03	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 paviljonska stavba ali modernistična stavba	
DB04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
DB06	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačiji Dolenji Boštanj (EŠD 24004) in vplivnem območju le te, je potrebno kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS.
DB07	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

DB10	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 14-02: GC Dolenji Boštanj). Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj EPO. Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm, za območje objekta INES d.o.o. na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se za obstoječe objekte upoštevajo merila tipa GE s končnico .gs. Na območju veljavnih kart poplavne nevarnosti, kjer je območje razreda preostale poplavne nevarnosti, je ob načrtovanju novih objektov treba upoštevati, da na območju ni dovoljene gradnje kletnih prostorov ali podzemnih garaž v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
DB11	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)
DB12	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Za zemljišče območje veljajo določbe strokovnih podlag št. 200802-SP.

DB16	VO	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	<p>Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.</p>
------	----	-------------------------------------	---------------------	--

B17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drsti in v času drsti. Gradnja objektov za energetska raba vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost in preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drsti in v času drsti. Gradnja objektov za energetska raba vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
DB19	jsm	GE modernistične javne stavbe: podtip javna stavba modernistična	1 modernistična javna stavba	Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine : dolžini naj bo od 1: 1,5 do 1:2. Vertikalni gabarit lahko obsega E2, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina pritličja je lahko do 4,5 m.
DB24	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	V območju obstoječe stanovanjske soseske naj oblikovanje novogradenj na vmesnih nepozidanih stavbnih zemljiščih sledi oblikovanju stavb v neposredni bližini, vrsti oziroma ulici. In sicer v smislu tlorskih in horizontalnih gabaritov stavbe ter v načinu oblikovanja strehe in naklona le te.
DB27	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)
DB28	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	FZ je največ do 0,80. Dvokapna streha naj ima naklon 18 stopinj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
DB29	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

DB30	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN, EXTRA- FORM trgovina, št. DA 11/2016. Na območju EUP veljajo merila III.
DB34	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16))
DB35	zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene površine ob vodotokih	0	Zasajanje in vzdrževanje zelenih površin na območju se izvaja na način, da bo obrežni pas z zasaditvijo imel čim bolj naravni videz. Uporabi se avtohtone grmovne in drevesne vrste.
DB36	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se ureja v skladu z merili tipa GE .gs. Na območju veljavnih kart poplavne nevarnosti, kjer je območje razreda preostale poplavne nevarnosti, je ob načrtovanju novih objektov treba upoštevati, da na območju ni dovoljene gradnje kletnih prostorov ali podzemnih garaž v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20).
DB38	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju (Uradni list RS, št. 3/21))
DB39	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj, del EUP DB10 (2) (Uradni list RS, št. 89/22)
DB40	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo poslovno-skladiščnega objekta s stanovanjskimi prostori in pomožnih objektov – Dolenji Boštanj (Uradni list RS, št. 2/25)
Drožanje				
DO22	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Florjaničev hram (EŠD 29044) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO26	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DO28	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.

DO29	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
DO33	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 24 (EŠD 28998) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO34	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 16 (EŠD 28997) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO36	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drožanje - Slopasto znamenje (EŠD 29632), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO42	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DO43	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kožuhova zidanica (EŠD 28973) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO47	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO48	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dovoljena je gradnja zidanice in hiše z gospodarskim poslopjem za potrebe kmetije Rakovce. Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
DO49	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja - hleva za drobnico. Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni.

DO52	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec (Uradni list RS, št. 70/19))
Dolnje Brezovo				
DR02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR04	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	Dozidave obstoječih stavb in novogradnje so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, ki naj ne presega obstoječega višinskega gabarita. Izjema so le stolpi potrebni za izvajanje dejavnosti. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR08	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna so gospodarska poslopja za kmetijsko dejavnost razen objektov za rejo živali. Oblikovanje ter število glavnih in pomožnih stavb se prilagaja tehnološkemu načrtu ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR09	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Brezovškega polja (EŠD 24009).
DR10	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DR11	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjene vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
DR12	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Veljajo Strokovne podlage za stanovanjsko soseseko Dolnje Brezovo, št. DA 30/2015.

DR13	VS	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR14	VO	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR17	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR18	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR19	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR20	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR21	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR23	ZVO	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene površine ob vodotokih	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.

DR24	zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR26	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo)
Gabrijele				
GA02	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA24	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
GA34	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA35	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA36	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	
GA38	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pokopališča je sprejemljiva s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. Novogradnje niso sprejemljive.

GA39	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Širitev pokopališča mora oblikovno slediti obstoječemu, brez večjih podpornih zidov in saditve neavtohtonih vrst.
Gornje Orle				
GO50	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
Gornje Brezovo				
GR09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ulrika (EŠD 3352) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
GR10	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
GR11	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje (EŠD 14732) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se prav tako nahaja v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR15	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR17	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR21	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge zelene površine	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Hudo Brezje				
HB02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Za potrebe naselja Hudo Brezje je primerna tehnologija rastlinske ČN z zmogljivostjo 80 PE z iztokom v zajetje za namakanje kmetijskih površin. Mehansko biološka ČN je dopustna le, če se izkaže, da je tehnološko, okoljsko in prostorsko sprejemljivejša. Na ČN se ne smejo priključiti odpadne vode bioplinarne in kmetijskega obrata z EUP Hb01.ike.
HB07	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	

HB08	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	FZ je največ do 0,80. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V primeru krčitve gozda naj se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Osvetljevanje se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlor. časovno omejena. Dopustna je možnost izvajanja tehnološkega procesa v okviru kmetijskega gospodarskega objekta. Postavitev silosov in ureditev okolice načrtovanih ali obstoječih objektov naj se izvede brez škarp, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Določilo, da je velikostni red GE do 3000,0 m2, v tej EUP ne velja.
Jablanica				
JA04	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju ali paviljonska stavba	Oblikovanje stavb naj bo medsebojno oblikovno usklajeno, prav tako naj bo zunanja ureditev prilagojena vlogi GE.
JA05	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Na območju je dovoljena organizacija in ureditev prostorov za piknik (s kurišči). V območja dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve urbane opreme vezane na dovoljeno dejavnost.
JA13	vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Jablanica 9 (EŠD 29004) in enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Jablanica 6 (EŠD 29003) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
JA82	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	
JA84	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo naj se do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vo. (OPPN 27-01: SORG Sanacija območja razpršene gradnje z vključitvijo v naselje Jablanica)
JA85	jsg	GE javne stavbe: podtip: GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura	Dopustna je samo dejavnost lokalnega športno kulturnega in turističnega društva Jablanica. Objekt naj ohrani oblikovne značilnosti kozolca toplarja.
Jelovec				
JE10	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
Kamenica				

KA03	bjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marjete (EŠD 2430) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
KA04	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 8 (EŠD 29047), Kozolec na domačiji Kamenica 10 (EŠD 29005) in enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 13 (EŠD 29048) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kladje nad Blanco				
KB03	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	-
KB24	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
KB43a	DPA	GE varovanja meril veljavnih PIN	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
KB43b	DPA	GE varovanja meril veljavnih PIN	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
KB44	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	V območju je dopustna ureditev nogometnega igrišča na travnati površini brez ograje.
Krmelj				
KL02	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	V sklopu obstoječe GE se lahko obstoječa dejavnost ohranja.
KL03	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	

KL06	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Na delu zemljišča parc. števil 667/4, 670/4, 670/3, k.o. Goveji Dol so predvidene tri modernistične stanovanjske stavbe. Ob nekategorizirani javni poti sta predvideni dve modernistični hiši po določilih 59. in 93. člena tega odloka. Na severni strani območja urejanja pa je predvidena modernistična stanovanjska stavba z naslednjimi oblikovalskimi pogoji:- tlorisna zasnova: objekt bo zasnovan iz kleti in pritličja, širina pritličja bo 12,0 m (±10%), razmerje širine:dolžini je največ 1:2. Zaradi vizualne izpostavljenosti stavbe bo kletna etaža z dveh strani vkopana in zasuta. Dovoljena je izvedba večje kletne etaže kot pritličja. Na osnovni kubus je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov z ravno streho. Streha nad osnovnim kubusom je kombinacija tipa dvokapne z naklonom strešine 30° in ravne. Ob manipulativnem platoju je predvidena izvedba opornega zidu višine do 2,5 m. Kritina je temne sive barve. Velikost GE je 1.500 m².
KL07	ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije za odpadke	stavba za potrebe osnovnega namena GE	Za potrebe izvajanja dejavnosti deponije gradbenega materiala je za časa delovanja deponije dopustna gradnja naslednjih vrst objektov: poslovna stavba, parkirišče, nadstrešnica, garaža za stroje in pokrito skladišče. Objekte se po prenehanju delovanja deponije odstrani in vzpostavi naravni prostor. Poslovna stavba kot glavna stavba se oblikuje skladno s tipom objekta 3.4.3.6.02 Gospodarska stavba, ostali objekti se oblikujejo kot pomožne stavbe.
KL08	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
KL09	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Novih stavb na območju OPPN ni dovoljeno postavljati. Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN le vzdržujejo. (OPPN 40-05: Revitalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)
KL10	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	/	Dovoljena je postavitve le gospodarske stavbe za potrebe garažiranja prostovoljnega gasilskega društva v skladu z merili pomožne stavbe.
KL21	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Upravnik blokov mora skrbeti tudi za vzdrževanje javnega prostora. ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL22	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	LN 33- Odlok o občinskem LN za PC Krmelj , ur.l. št.: 46/2007
KL23	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 40-08: SS Krmelj SZ)

KL26	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL27	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Stavba za potrebe dejavnosti je lahko oblikovana tudi po merilih tipa glavne stavbe - paviljonske stavbe.
KL28 in KL54	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stanovanjske stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs oziroma obstoječa domačija z meril GE tipa .od. (OPPN 40-04 in OPPN 40-05: PC Krmelj II.)
KL29	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	<p>1 - Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Na območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje ne množične in ne hrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojno – izobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst. Ob potoku in jezerih Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka.</p> <p>2 - Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Urbanistični koncept naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije...) predvidi območje za kampiranje - stalna postavitve avtomobov (cca 30-50 lokacij - 20 prikolic in do največ 30 avtomobov) ter šotorov. Za tekoče potrebe kampa (javnih sanitarij...) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se osnovna krajinsko slika mikro ambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob). Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim steza ...).</p> <p>3 - Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.</p> <p>4 - Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).</p> <p>5 - Načrtujejo naj se rekreativne in turistične dejavnosti, ki ne predvidevajo prekomernih hrupnih aktivnosti in vecjih gradbenih posegov. Del območja naj se prepusti naravnemu zaraščanju, kar bo predstavljalo zatočišče za prostoživeče vrste predvsem ptice.</p> <p>6 - V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na območju NV ali neposredni bližini, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.</p>
KL30	tm	GE trško- meste hiše	1 trško-mestna hiša	Za rekonstrukcijo in dozidavo zdravstvenega doma (Zdravstvena postaja Krmelj) velja Idejna zasnova arhitekture št. DA 19/2018.
KL33	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali	

			trško-mestna hiša	
KL35	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Stavbna struktura naj se ohranja v obstoječem višinskem gabaritu in razmerju do najpomembnejšega javnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili ZVKD. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.
KL36	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Na jugozahodnem delu zemljišča parc. št. 1013 k.o. Goveji Dol je dopustno urediti heliport.
KL39	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, Ur.l. RS št.: 48/2011)
KL44	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL48	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN vzdržujejo. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.
KL49	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred gradnjo je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično in arhitekturno rešitev območja.
KL51	tm	GE trško- meste hiše	obstoječa stavbna struktura	Dopustni objekti so tudi: 12301 Trgovske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe - razen rezervoarji in silosi, 12203 Druge poslovne stavbe - poslovni prostori in pisarne. Dopustni so objekti brez stanovanj.
KL53	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04) (Uradni list RS št. 24/24)
Kladje pri Krmelju				
KR04	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kladje pri Krmelju 4 (EŠD 29253), Hiša Kladje pri Krmelju 2 (EŠD 29168) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kal pri Krmelju				

KK01	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - cerkve sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK02	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge zelene površine	0	Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - Cerkev sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna.
KK17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dedščine - Domačija Kal pri Krmelju 7 (EŠD 29254), Domačija Kal pri Krmelju 4 (EŠD 29255) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK26	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dedščine - Gorenčeva zidanica (EŠD 29006) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK32	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	Območje je namenjeno parkiranju za potrebe pokopališča v EUP KK30. Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Pred posegi v vplivnem območju varovane kulturne dedščine, cerkve sv. Martina (EŠD 2429), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kamenško				
KS30	btk	GE za kmečki turizem	/	Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN št. DA 13/2016.
Kaplja vas				
KV05	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
KV06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dedščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ter pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
KV07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dedščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dedščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.

KV08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
KV09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Krsinji Vrh				
KH06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Krsinji Vrh 2 (EŠD 29054) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Koludrje				
KO02	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Koludrje 3 (EŠD 29050) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kompolje				
KM01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na objektih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe, ki se oblikujejo v skladu s pogoji oblikovanja za gospodarsko stavbo (.gs) ali pomožno stavbo (3.4.3.7). Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

KM02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na območju poplav oz. v neposredni bližini, zato je potrebno zagotoviti poplavno varnost. vzdolž brežin kjer je bila odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
KM03	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
KM04	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM06	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

KM09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM10	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM11	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM12	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM13	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila ter večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. Na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

KM14	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737), Mlakarjev kozolec (EŠD 29052), Hiša Kompolje 24 (EŠD 26942), Hiša Kompolje 11 (EŠD 18570), Hiša Kompolje 13 (EŠD 18569) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vzdož reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
KM15	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
Konjsko				
KN06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Konjsko 6 (EŠD 29053) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KN08	ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE deponije za odpadke	stavba za potrebe osnovnega namena GE	Dovoljena je tudi postavitve kompostarne (bioloških nenevarnih odpadkov) ter gradnja objektov in naprav za obdelavo odpadkov ter stabilizacijo bioloških odpadkov, vključno z obdelavo blata iz čistilnih naprav po načelu sonaravnih tehnologij obdelave. Odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč.
Križ				
KZ06	od	GE domačije v odprtem prostoru	/	Glavna stavba se nahaja v EUP KZ05.od in skupaj z EUP KZ06.od tvori domačijo. V EUP KZ06.od je dopustna gradnja pomožnih stavb brez glavne stavbe.
KZ41	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Obstoječe zidanice se ureja v skladu z merili tipa GE .z.
Leskovec v Podborštu				

LD01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD34	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD35	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Laze pri Boštanju				
LB09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Rekštanj (EŠD 14739) in njegovem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LB14	gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	Ribiški dom kot glavna stavba se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna stavba v gozdu (3.4.2.2.06).
LB15	jsg	GE javne stavbe: podtip: GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura	Območje je namenjeno strelišču in s tem povezanemu izvajanju dejavnosti lokalnega strelskega društva.
Log				
LO01	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
LO02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO03	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju kulturne dediščine - Arheološko najdišča Groblje (EŠD 14741) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

LO04	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO17	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali uredilna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
LO19	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm oziroma domačija z merili GE tipa .od. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja naj se opredeli kot območje zelenih površin za šport in rekreacijo ozirom kmetijske površine. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. V območju kulturne krajine Loško polje se gradnje načrtujejo znotraj oziroma v neposredni bližini strnjene vasi Log – v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na vaško jedro. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 45-01: SS Log)
LO21	sb	GE stanovanja v bloku	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO23	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO26	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO27	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO46	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO48	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO49	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO50	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO51	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO53	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO54	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO55	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO56	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO57	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO58	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO59	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Horizontalni gabarit nadomestnih stanovanjskih stavb je lahko 13,0 X 9,0 m ali 11,5 X 8,0 m z višinskim gabaritom E1+M. Naklon strehe naj bo 38-40 stopinj. Garaža je lahko le del glavne stavbe.

LO60	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
LO61	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO62	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
LO63	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (Ur. l. RS, št. 38/2012). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO64	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna je gradnja objekta za skladiščenje do višine največ E2. Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Lončarjev Dol				
LL16	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred izvedbo parkirišč je treba izvesti vse ukrepe, ki so zahtevani v Geološko – geomehanskem poročilu o izvedbi interventnih sanacijskih ukrepov na plazu Gnidica (Geostern d.o.o., št. GG 33/20), ki je bil izdelan za interventno izvedbo sanacije plazu.
LL33	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Posegi so dopustni ob predhodni preveritvi geomehanike tal z izdelavo geološko – geomehanskega poročila in predhodni izvedbi vseh potrebnih ukrepov sanacije. (OPPN 47- 01: Turistična kmetija Gnidica).
Lukovec				
LU01	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali	

			trško mestna hiša	
LU02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
LU11	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Lukovec 31b (EŠD 29158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU12	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU14	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
LU19	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU20	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU21	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU22	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU23	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU24	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU26	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pristava Lukovec 1 (EŠD 16167) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Loka pri Zidanem Mostu				
LZ01	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ02	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	(OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke)
LZ03	jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	Vzpostavi naj se osrednji javni prostor naselja Loke s parkirnimi in zelenimi površinami. Obstoječa stavba s terciarno dejavnostjo se lahko ohranja le do celovite sanacije javnega prostora. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje z nišo (EŠD 29623) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ06	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na GE naj se dejavnosti primerno –vzgojno izobraževalni zavod– vzdržujejo ustrezne zelene površine.
LZ07	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 modernistična javna stavba.	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljena je gradnja nove glavne stavbe; višinski gabarit naj ne presega E2.
LZ08	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ09	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ10	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ11	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ12	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ13	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ17	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoto kulturne dediščine kulturne dediščine - Kapela Frančiška Ksaverija (EŠD 20119) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V sklopu GE cerkve (pjc) je pripadajoča stavba župnišča. Slednja naj se ureja po merilih klasične javne stavbe.
LZ18	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gre za enoto kulturne dediščine Loka pri Zidanem Mostu - znamenje z nišo (EŠD 29623) za katero je pred posegi na enoti kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ZVKDS.
LZ19	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	/	(OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ20	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	<p>(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 10,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3;</p> <p>(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;</p> <p>(3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;</p> <p>(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;</p> <p>(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;</p> <p>(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.</p> <p>Gradnja objektov se nacrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvecni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja naravne vrednote ali obvodnem pasu. V kolikor se na območjih nacrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.</p>

LZ21	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hm. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ23	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ24	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju vrtnoarhitekturne dediščine ni sprejemljiva. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ25	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ26	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ27	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) in posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S ter OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ28	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Loka pri Zidanem Mostu 91 (EŠD 29057) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

LZ29	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ30	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ33	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Spodnji Korenov mlin (EŠD 2291) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ34	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ35	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost. Stavbna struktura naj se ureja po merilih tipov stavb glede na namen (stanovanja v bloku, javna stavba). Gradnja novih pomožnih stavb ni dovoljena.
LZ36	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ38	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ40	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zgornji Korenov mlin (EŠD 3774) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ41	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

LZ42	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ43	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ44	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ47	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) sekundarni kubus glavne stavbe: sekundarni kubusi so lahko nepravilne tlorisne zasnove z večkapno streho široki do 6,0 m, vzpostavljen na glavni fasadi - vertikalni gabarit naj ne presega E1+M; (2) streha osnovnega kubusa glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj, lahko tudi s čopi; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (4) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (5) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
LZ49	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	/	V območju se uredi rastlinsko čistilno napravo brez stavb.
LZ50	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05) (Uradni list RS št. 159/21).
Malkovec				
MA01	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
MA02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Posegi niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).

MA09	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
MA12	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Za ohranitev obstoječe dejavnosti intenzivno pridelavo, predalavo in shranjevanje vina ter na osnovi grozdja izdelanih produktov ter prodaje dovoljena gradnja vinske kleti.
MA15	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na zemljišču parc. št. 3022, k. o. Malkovec, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej.
MA17	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
Marendol				
MD07	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
MD14	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Mrzla Planina				
MP01	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovno območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščitijo pred poškodbami.
MP12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovno območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščitijo pred poškodbami.
MP23	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 3515) in v njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

MP24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Mrzla Planina 16 (EŠD 29156) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MP32	od	GE domačije v odprtem prostoru	obstoječa stavbna struktura	Gradnja novih objektov naj se načrtuje v oddaljenosti od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Krčitev gozda ni dopustna. Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovno območje. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščitijo pred poškodbami. Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato večja poglobljanja terena in nasutja zemljine niso dopustna. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato urejenem odlagališču. Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
Mrtovec				
MR09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zemljišču 244, k. o. Kompolje, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej.
MR16	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Za potrebe dejavnosti vzreje in vzgoje konj ter šole jahanja je dovoljena ob pomožnih stavbah še ureditev zunanega prostora (maneže za jahanje...)
MR18	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	/	V območju je dopustna postavitve šotorov, ureditev postajališča za avtodome. V primeru postavitve enostavnih objektov za kratkotrajno nastanitev je dopustna gradnja posameznega objekta velikosti do 10 m ² in le na točkovnih temeljih. Sanitarije in prostor za kuhanje se zagotavlja v objektu, ki leži v EUP MR12.od. V čim večji meri se ohranja gozd.
Mala Hubajnica				
MH03	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na zemljiščih parc. št. 1366/2-del in 1356/3-del, obe k.o. Bučka, je za potrebe gradnje delavnice in skladišča dopustna tudi dozidava zazidalne površine do 200,00 m ² pod pogojem, da se ne preseže določen faktor zazidanosti in zagotovi določen odmik od sosednjih zemljišč. Zaradi tehnoloških zahtev se obstoječi objekti z dozidavo obravnavajo kot celota in sicer kot osnovni kubus, razmerje stranic ni predpisano. Dovoljene so različne višine posameznih delov objektov, vendar višina objekta naj ne presega 12,00m od kote tal kleti do slemena. Strehe so tipa z naklonom: dvokapna, enokapna in večkapna z naklonom strešin 9-38 stopinj. Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Strešni izzidki, čopi in frčade so dovoljeni. Smer slemen je SZ-JV + SV-JZ, kritina opečne in sive barve. Pri zidanih objektih naj bo finalna obdelava fasade v naravnih barvah in strukturah, skladni z oblikovanjem in materiali glavne stavbe. Oblikovanje odprtih svobodno. Zagotoviti je potrebno število parkirnih mest za zaposlene in stranke.

MH06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hlev in kozolec pri Krnc (EŠD 29167) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Metni Vrh				
MV20	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih na zahodnem delu zemljišča parc. št. 495, k. o. Metni Vrh, se uporabi za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v EUP KGV173 in za izvedbo zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP MV20. Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP MV20, je treba pripraviti elaborat ravnanja z rodovitim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden način, čas in strokovni nadzor nad: odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih, skladiščenjem rodovitnega dela tal in navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. Pri odstranjevanju in navažanju rodovitnega dela tal je treba preprečiti poslabšanje strukture tal in trajne degradacije tal, v čim večji meri pa je treba ohraniti rodovitnost tal in količino prsti. Odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal se izvedejo pod nadzorom strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja na zahodnem delu zemljišča parc. št. 495, k. o. Metni Vrh, v EUP MV20 so odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije oziroma soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, k načrtu agromelioracijskih del za nezahtevno agromelioracijo v EUP KGV173, pravnomočna odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 ustrezno izvedena pripravljala dela za navoz rodovitnega dela tal. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja na zahodnem delu zemljišča parc. št. 495, k. o. Metni Vrh, v EUP MV20 sta potrdili strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 vzpostavljena nadomestna kmetijska zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v EUP MV20 in da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitim delom tal.
MV22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe dejavnosti in objekti se urejajo skladno z določili .vo. (OPPN 51-01: SORG Metni vrh)
MV24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Metni Vrh 4 (EŠD 29157) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MV25	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 3357) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objektih (Domačiji Metni vrh 1in 2a), tako da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.

MV26	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 3357) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Novi Grad				
NG02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zahodni polovici enote urejanja prostora (zemljišče parc. št. 739/1 k.o. Kompolje) je dopustna izgradnja maneže (12712 Stavba za rejo živali) in izpust za konje.
NG07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	EUP leži na območju arheološkega najdišča gradu Erkenštajn (EŠD 23527) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Erkenštajn (EŠD 23527) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pozidave v območje arheološkega najdišča ni sprejemljiva.
Okroglice				
OK24	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 3311) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini enote kulturne dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. Morebitna obnovitvena ali urejevalna dela v cerkvi naj se prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, v kolikor se ugotovi prisotnost netopirjev. Izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
OK65	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.
OK66	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

OK67	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	1 objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.
Orešje nad Sevnico				
OR29	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	1	Dovoljena vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnim objektom.
OR31	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dopustna je ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja le pomožne stavbe (spremljajoči objekt za obrtno in storitveno dejavnost) brez glavne stanovanjske stavbe. Pomožna stavba ima v tem primeru vlogo glavne stavbe, oblikuje pa se v skladu s pogoji oblikovanja za pomožne stavbe (3.4.3.7).
OR32	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	1	Dovoljena je vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnimi objekti (garaža in skladišča).
Osredok pri Krmelju				
OP03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 2432) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
OP05	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Orehovo				

OH01	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
OH02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pišotekov kozolec (EŠD 28758) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
OH15	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
OH17	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom) in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

OH22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	<p>(OPPN-56-01: Rekreatijski park ob Savi – Orehovo); Pred pripravo OPPN se pridobi ugotovitve iz monitoringa izvedenega in načrtovanega na podlagi DPN za HE Boštanj za območje nadomestnega habitata in bližnje sosednje površine, v času obratovanja HE Boštanj. Ugotovitve se upoštevata pri opredelitvi dopustne rabe in posegov in za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje funkcij nadomestnega habitata ter športno rekreacijsko rabo na območju urejanja, ki vključuje del habitata. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe, ki so bili predlagani v okviru presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek).</p> <p>Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom) in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Dopusti se ureditve za namene športnega ribolova, vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v povezavi z dejavnosti na območju zelenih površin, naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž Save v tem odseku. Dovoljena je gradnja pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS, št. 30/02). K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda.</p>
OH24	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	<p>Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom) in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).</p>
Otavnik				
OT77	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
OT78	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Podboršt				
PO03	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zemljišču 1187, k. o. Podboršt, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej.

Podgorje ob Sevnici				
PC06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V potok Sevnica in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.
PC10	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V potok Sevnica in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.
PC18	pjc	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Naše ljube Gospe (EŠD 3517) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
PC21	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Šola (EŠD 29151) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PC24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kunškov kozolec (EŠD 29152) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PC26	gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se varuje gozdni rob.
Podgorica				
PD24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Podgorica 23 (EŠD 29153) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PD28	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD29	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.

PD32	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura (3)	Dopustna je odstranitev obstoječe in novogradnja nove nastanitvene stavbe (depandanse) v skladu z GE .jsg na zemljiščih parc. št. 5/18, 5/25, 5/33, 5/34 in 1350, vse k.o. Podgorje. V sklopu novogradnje depandanse je dopustna tudi gradnja nove horizontalne povezava s Tončkovim domom v nivoju prvega nadstropja in ureditev okolice objekta z zunanji dostopnimi in zelenimi površinami. Zunanje ureditve in oblikovanje stavb naj bo oblikovno usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Obstoječi glavni stavbi Tončkov dom in Jurčkova koč naj se ohranjata - ob prenovi je potrebno ohraniti obstoječ višinski gabarit (E2+M). Za obstoječo glavno stavbo Tončkov dom je dopustna tudi izvedba zimskega vrta (preureditev obstoječega lesenega nadstreška), ureditev podstrešja ter združitve - povečava frčad. Gradnja drugih stavb in drugih objektov ni dopustna. Oblikovanje stavb in zunanje ureditve naj zagotavlja integracijo sklopa v naravni prostor vplivnega območja. Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD33	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Gradnja stavb in objektov, ob eni pomožni stavbi za potrebe info centra, ni dovoljena, razen: - tematskih in drugih pohodnih, planinskih poti, trim stez ter jahalnih stez z informativnimi tablam, športnimi rekviziti- orodji in eno manežo v velikosti do 20 x 40 m, - razglednega stolpa do višine 12 m od terena, - razgledišča višine do 4 m nad terenom, - piknik prostora na način, da se ohrani travnata površina in kjer ni dopustna uporaba ognja, - prenova/ nadomestitev obstoječe vlečnice, - konstrukcija za adrenalinski spust višine do 6 m nad terenom, konstrukcija se locira na območje obstoječega smučišča ter čim bližje vlečnici. - postavitve pomožnih nezahtevnih objektov v skladu s pogoji iz uredbe, ki določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, - pomožnih enostavnih objektov v skladu s pogoji iz uredbe, ki določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost: pomožni žičniški objekti, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, pomožni komunalni objekti, začasni sezonski odprti gostinski vrt (za čas prireditve), začasna tribuna za gledalce (za čas prireditve), vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na odprtem. Ob tem so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni. Razgledni stolp in razgledišče sta v tej EUP dopustna le v primeru, če se razgledišče ne zgradi v EUP PD38 na novozgrajenem radarskem stolpu. Neposredno zahodno ob temeljih starega odstranjenega stolpa in v bližini obstoječe brunarice je na zemljišču parc. št. 5/20, k. o. Podgorje, dopustna postavitve novega antenskega stolpa (infrastruktura za radiokomunikacije), višine do 17 m. Stolp je namenjen postavitvi radioamaterskih radijskih anten, potrebnih za delovanje radioamaterskih radijskih postaj. Dopustna je tudi namestitve spletnih kamer. Vse dovoze in prenose materiala za gradnjo se izvede po obstoječih poteh. Morebitne poškodbe na zemljini zaradi vožnje z delovnimi stroji se po zaključku gradnje sanira na način, da se omogoči ponovni naravni razvoj vegetacije. Dopustno je temeljenje novega stolpa z betonskim temeljem, ki se ga po gradnji zasuje in zatravi, da ne bo vidno izpostavljen.
PD34	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Dopustne so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD35	jpp	GE javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	0	Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Dopustna je ureditev počivališča za avtodome.

PD36	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport (površine za počivališča avtomobov)	1	Dopustna je ureditev šotorišča ter postavitve stalnih montažnih sanitarnih enot.
PD37	jsm	GE javne stavbe- podtip modernistične	1 javna modernistična (športna dvorana)	<p>Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam. Ob objektih odprtih igrišč (odbojka, badminton, balinišče...) je na območju obstoječega rokometnega igrišča dovoljeno pokritje le tega oziroma gradnja glavne stavbe (športne dvorane). Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno ambientalno prostorskim razmerjem- intergraciji v naravnega okolja vplivnega območja. Glavna fasada naj bo oblikovana na zahodni strani. FZ je lahko največ 0,7.</p> <p>Območje obstoječe posebne javne stavbe- kapelica naj se ureja s skladu z merila tipa GE pjo- GE obeležij, spomenikov in kapelic.</p> <p>Sicer so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja drugih stavb ni dopustna. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.</p>
PD38	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Obstoječa stavba, meteorološka postaja in radarski center Lisca, naj se ohranja in vzdržuje pod pogoji pristojnega soglasjedajalca. Dopustna je odstranitev in novogradnja radarskega stolpa z razglediščem pod pogoji pristojnega soglasjedajalca. Novih stavb ni dovoljeno graditi.
PD39	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	/	Za območje je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev območja. Območje naj skupaj z območjema PD37.jsm in PD32.jsg tvori funkcionalno in oblikovno zaključeno celoto. Na dveh obstoječih, legalno zgrajenih objektih, so dopustna dela za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter odstranitev objektov, gradnja novega objekta na mestu obstoječega objekta, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Gradnja dodatnih novih objektov za nastanitev ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja novih pomožnih stavb ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov.
Polje pri Tržišču				
PT02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju kulturne dediščine - Gomilno grobišče Zadob (EŠD 14747) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na območju kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja ni sprejemljiva.
PT05	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kašča na domačiji Polje pri Tržišču 2 (EŠD 29149) in Hiša Polje pri Tržišču 3 (EŠD 29150) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pijavice				
PI02	vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Pijavice 1 (EŠD 29154) in Hiša Pijavice 1 (EŠD 29155) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.
PI03	jzp	GE javne stavbe, podtip: GE železniške postaje	1 klasična javna stavba ali paviljonska stavba	
Pavla vas				
PV01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV02	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pečje				
PE06	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PE09	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PE17	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	
PE23	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3351) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Podvrh				

PH11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec Podvrh 24 (EŠD 9292), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH13	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Koča Podvrh 56 (EŠD 27069), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH18	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Zidanica Podvrh 42 (EŠD 29588), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH36	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 54 (EŠD 241259), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH37	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 52 (EŠD 241258), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH51	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Stebrno znamenje (EŠD 29619), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Poklek nad Blanco				
PB09	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PB71	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Vseh Svetnikov (EŠD 2900) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
PB81	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je gradnja ene stanovanjske hiše.
Preska				
PR02	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gomila Zajček (EŠD 14748) je potrebno izvesti arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Morebitna širitev gradnje v območje varovane gomile ni sprejemljiva.
PR29	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Preska 8 (EŠD 29147) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Prešna Loka				
PL31	VO	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kašča na domačiji Prešna Loka 24 (EŠD 29146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PL32	VO	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Prešna Loka 2 (EŠD 29145) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Primož				
PZ01	VO	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Primož 3 (EŠD 29143) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PZ02	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	
PZ03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev.
Ponikve pri Studencu				
PS02	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PS08	VO	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Ponikve pri Studencu 23 (EŠD 29148) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PS11	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	

PS12	ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije za odpadke	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Deponija za naravne (lesne) odpadke.
Radež				
RD17	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RD22	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
RD23	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RD33	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.
Radna				
RN01	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Dopustne so tudi stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice. Izvorna stavbna struktura Tariškega gradu (EŠD 17317) v sklopu obstoječe GE tipa .gs ureja in ohranja v skladu z merili pristojnega soglasodajalca ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tariški grad (EŠD 17317) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stanovanjske stavbe so lahko le vzdržujejo. Ker gre za pretežno še nepozidano območje ob reki Savi, ki se nahaja v vizurah na Tariški dvorec in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem prostoru naj se tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu širšega prostora. Območje okoli načrtovanih objektov naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi in tako vsaj delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
RN02	tm	GE trško- meste hiše	1 trško mestna hiša	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
RN04	jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	Velikostni red GE je lahko tudi večji od 5000,0 m2. Objekti so lahko v celoti namenjeni terciarnim dejavnostim. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

RN05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost ter preostala poplavna nevarnost. (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
RN07	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Radna (Uradni list RS št. 32/23),
RN08	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
RN09	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

RN13	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Dopustna je tudi gradnja hotela oziroma motela ter ureditev postajališča za avtodome. Gradnja novih objektov in ureditve okolice naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežine Mirne. Vz dolž brežin, kjer je bila odstranjena obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije ter s tem razmeji vodni prostor od stavbnega zemljišča. Območja naj se ne ograjuje. Odlaganje kakršnega koli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Morfologija brežine in dna struge Mirne se ne spreminja z izgradnjo novih dostopov do vode. Ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode. Za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja, pri zasaditvi pa naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev. Pri ureditvah območja se izvaja ukrepe za preprečitev razširjanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ureditve površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Osvetljena naj bo le okolica objektov. Osvetljevanje naj se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno omejena.
Razbor				
RZ08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
RZ11	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
RZ32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ33	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
RZ34	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ35	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ36	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ37	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ43	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarska stavba	Dopustna je tudi gradnja pomožnih objektov pred gradnjo glavne stavbe. Dopustna je tudi gradnja 12712 Stavbe za rejo živali.
Račica				
RA01	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarska stavba	Dopustna je tudi strojna lopa kot pomožna stavba. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA05	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA06	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA07	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA08	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA09	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA10	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA11	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA12	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA13	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA15	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA25	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA26	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA27	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA28	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA30	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA31	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Zemljišče s parc. št. 604/1, 604/3 in 605/2, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu, je na potencialno poplavnem območju. (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA33	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA34	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. I1025
Rovišče pri Studencu				

RS41	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča ni sprejemljiva.
RS44	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS47	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS48	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS50	jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS51	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS52	jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS53	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na zemljišču s parcelno številko 909/3, k.o. 1393 – Studenec je ob obstoječem pokopališču dopustna tudi gradnja nove pokopališke stavbe (poslovilne vežice) ali prizidava, rekonstrukcija obstoječe.
Skrovnik				
SK07	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Skrovnik 4 (EŠD 29248) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Spodnje Vodale				

SV01	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	<p>(OPPN 100-02: GS Tržišče) Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetlavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).</p> <p>Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature 2000 oz. EPO. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23. člena tega odloka.</p>
SV02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	<p>Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v večjem obsegu. Hrupna gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v času izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V času gradbenih del je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravlična olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečiščenih odpadkov neposredno v strugo potoka. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti.</p>
SV03	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	<p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.</p>
SV04	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	<p>Dostop v glavno stavbo je zaradi geomorfoloških razmer- strmega terena s spodnje strani. Sleme kubusa stavbe naj bo orientiran v smeri plastnic.</p>
SV05	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	<p>Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. (OPPN (86- 01: SORG Spodnje Vodale)</p>
SV29	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	
SV38	DPA			<p>Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06</p>

Slančji Vrh				
SL01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Slančji Vrh 6 (EŠD 29247), Hiša Slančji Vrh 7 (EŠD 29142) in območjem kulturne dediščine - Povšičeva domačija (EŠD 29239) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je gradnja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
SL02	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SL03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SL06	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Studenec				
SU02	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenskega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU03	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenskega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU04	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenskega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU05	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave. Do izvedbe arheološke raziskave so vsi posegi prepovedani. Prav tako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.

SU06	jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Na območju je dopustna tudi gradnja telovadnice, igrišč za potrebe šole, parkirišče.
SU07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dostop na GE je lahko vzpostavljen s spodnje strani.
SU09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je na enoti kulturne ddiščine - Cerkev Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) in njenem vplivnem območju potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU10	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Matere Božje (EŠD 2826), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU11	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU12	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU13	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU14	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU15	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)

SU16	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE .vo. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU17	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Potrebno je upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE urejajo v skladu z merili GE tipa .od Odpadne vode iz obstoječega objekta oziroma predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru dodatne gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature 2000. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (Uradni list RS, št. 16/19).
SU18	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Župnijski kozolec (EŠD 29140) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU22	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V občestnem delu GE, ki mejijo na osrednjo prometnico skozi naselja, so lahko kot glavna stavba vzpostavljeni hiši tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju.
SU23	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU24	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU25	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU26	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Do sprejetja OPPN je dopustna tudi gradnja pomožnih kmetijskih objektov. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU31	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	obstoječa stavbna struktura	Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.

SU32	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	obstoječa stavbna struktura	Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.
SU33	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU37	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Na območju je dopustna tudi gradnja igrišč za potrebe šole, parkirišče.
SU38	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna je tudi gradnja stavb: 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnica.
Šentjanž				
SZ02	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Ohranja naj se obstoječi višinski gabarit glavne stavbe.
SZ06	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ07	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
SZ11	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 91-03: SS Šentjanž J)
SZ14	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. (OPPN 91-01: SS Šentjanž SZ)
SZ16	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Šentjanž (EŠD 29166), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ17	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	

SZ18	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ19	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ20	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ21	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Stavbna struktura naj se glede na obstoječo dejavnost ureja z merili glavne stavbe tipa hiša na podeželju. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ22	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Na zemljišču izven pokopališča je dopusten čebelnjak za potrebe osnovne šole Šentjanž.
SZ23	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Lurške Matere Božje (EŠD 29620), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ25	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ35	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	-
SZ36	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ38	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Šentjanž 78 (EŠD 29243) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ48	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	(OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)
SZ50	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ51	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa .od. (OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)
SZ52	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Dovoljena je biološka čistilna naprava.
Sevnica				
SE01	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
SE02	vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe. V tem primeru se lahko v vlogi glavne stavbe, ki se umesti na regulacijsko črto, oblikuje stavba v skladu z merili tipa stavbe gospodarska stavba ali pomožne stavbe. V slednji je dovoljeno tudi skladiščenje gradbenih strojev ali skladiščenje drugih nenevarnih materialov. Prav tako se lahko gospodarska ali pomožna stavba umesti v sekundarnem delu GE in se v prvi fazi gradi brez glavne stanovanjske stavbe.
SE03	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE11	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	Na stavbni strukturi bivalnega značaja je dovoljeno le vzdrževanje. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE12	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	Dopustna je gradnja sekundarnega kubusa gasilskega doma z ravno streho ob javnem prostoru za potrebe izvajanja dejavnosti, za katerega ne veljajo določbe 91. člena tega odloka glede oblikovanja sekundarnih kubusov proti javnemu prostoru. (OPPN 81-14:Izvirno jedro Sevnice zahodni del)
SE13	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.
SE42	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD 3349) ter v njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju severno od potoka Sevnica je treba vzdolž železniške proge v čim večji meri ohranjati zeleni pas. Objekti morajo imeti pritlični gabarit in členjene fasade, med njimi pa je treba načrtovati zasaditev. Odlok o ZN industrijske cone Sevnice (Ur.l. RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Treba je zagotoviti odmike od meje vodnih zemljišč.
SE43	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kavčičeva grobnica (EŠD 28419) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju območja kulturne dediščine Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni. Za načrtovano širitev stavbnih zemljišč v neposredni bližini zavarovanega območja arheološkega kulturnega spomenika, kjer je izkazan povečan arheološki potencial območja, je za varstvo arheoloških ostalin potrebno upoštevati smernice priporočilne narave. Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69, Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76 in Uradni list RS, št. 88/07) (velja le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020 - velja za območje PNRP IP in sicer na območju parc.št.: 553/3, 533/4, 534/3del, 534/6del, 533/16del, 533/36, 583/2, 534/1del, 534/2del, 533/6del, 533/1del, 533/60, 533/56del, 533/24del, 533/35, 533/58, 533/59. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

SE44	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Ur.l. RS, št. 27/10-UPB)
SE45	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o OPPN za poslovno – trgovski center ob Kvedrovi cesti (Ur.l. RS, št. 87/09, 106/09, 18/12).
SE46	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur.l. RS. Št.: 48/87, 1/07). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE47	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 3346) oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09: Izvorno jedro Sevnice) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SE48	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SE49	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Ane v Šmarju (EŠD 3350) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
SE50	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kapela Božjega groba (EŠD 3360) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE51	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-06: SS Ribnik)
SE52	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)

SE53	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-08: Staro jedro)
SE54	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
SE55	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE56	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-10: Revitalizacija novega centra pod gradom)
SE57	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) dovoljena je izbira gradnje glavnih stavb na variantno opredeljenih GL; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi, (2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter so od GL odmaknjene 4,0 m. (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Ob Cesti na grad (severni rob EUP) se zasadi drevo (npr. kostanj, platana, lipa, ...). Na jugovzhodnem robu EUP, jugovzhodno od načrtovane dostopne ceste, se zemljišča parc. št. 927/26, 927/27 in 927/1 (del), vse k. o. Sevnica, ohranjajo nepozidana kot odprta zelena površina med stavbo nekdanje konjušnice in stanovanjskim območjem.
SE60	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS 1/16). Na zemljiščih parc. št. 153/1, 153/6, 154, 155, 158/2, 158/3, 161/3, 863/18, 863/19 (del), vse k.o. Šmarje, navedeni PIN velja v skladu s pridobljenim soglasjem za načrtovanje znotraj DPA.
SE61	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Preko območja se ohranja dostop do enote urejanja prostora SE134.vo. (OPPN 81-05: SS Šmarje-Rtiče)
SE62	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (Ur. l. RS, št. 46/14) Širitev gradnje na območje arheološkega najdišča (Sevnica - Naselbina Dobrava EŠD 14752) pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.

SE63	sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.
SE64	hv	GE stanovanja v vrsti	1 hiša v vrsti	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemenena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE67	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemenena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice). Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Hiša Florjanska 1 (EŠD 18554), Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Hiša Glavni trg 14 (EŠD 18547), Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Hiša Glavni trg 18 (EŠD 18544), Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Hiša Glavni trg 24 (EŠD 18539), Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Hiša Glavni trg 30 (EŠD 18520), Hiša Glavni trg 32 (EŠD 18522), Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Hiša Glavni trg 40 (EŠD 18528), Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530), Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Hiša Glavni trg 46 (EŠD 18532), Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Hiša Glavni trg 37 (EŠD 18525), Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Hiša Glavni trg 31 (EŠD 18521), Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519), Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Znamenje Sv. Martina (EŠD 14755) ter za območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
SE68	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE69	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09: Izvorno jedro Sevnice).
SE72	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE73	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice).
SE75	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE77	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE86	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Na območju kulturne dediščine - Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni, zato naj se ohranijo zelene površine. Kakršnikoli načrtovani posegi v območju arheološkega najdišča so nesprejemljivi.
SE87	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
SE88	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice)
SE89	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na zemljiščih parc. št. 45, 44/1, 48, 49/1, 49/2, vse k.o. Sevnica, je dopustna gradnja garaž in parkirišč pred gradnjo glavne stavbe pod pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu oblikovanju.

SE90	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Pred posegom v območji kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) in Park gradu Sevnica (EŠD 7887) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v vplivnem območju gradu zaradi varovanja vedut ni sprejemljiva. Možna je ureditev obstoječega športnega igrišča, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
SE94	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško- mestna hiša	Na zemljišču parc. št. 45/13, k.o. Šmarje, je dopustna tudi gradnja 12650 Stavbe za šport kot pomožne ali samostojne stavbe v gabaritih obstoječe stavbe, pred posegom je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE95	zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	obstoječa stavbna struktura	Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja. Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grajska vrtarnija (EŠD 21688) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE96	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grad Sevnica (EŠD 645) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE99	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	hiša na podeželju	Horizontalni gabariti stanovanjskih stavb naj bodo 13,0 X 9,0 m. Glede na konfiguracijo terena je dovoljen višinski gabarit K+E1+M, pri čemer naj bo kubus K etaže v ravninskem delu v celoti vkopan. Na dvokapni strehi z naklonom 38-40 stopinj so dovoljene frčade. Garaža je lahko del glavne stavbe ali prosto stoječa. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE100	jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Iz pritličja je dovoljeno bivanje.
SE105	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07).
SE107	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o ZN industrijske cone Ines (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 35/06, 01/16). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE109	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
SE113	sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	Ohranja se stavba nekdanje konjušnice gradu Sevnica (stanovanjska stavba ob Cesti na grad) in zasaditev z visokodebelnimi drevesi na zahodni strani.

SE114	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju oziroma celotnem območju izvirnega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE115	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Glavni Trg2 (EŠD 18543), Hiša Florjanska 4 (EŠD 18553) in Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del)
SE116	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna le v skladu s smernicami ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Hiša Kvedrova 1 (EŠD 18552) in Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE117	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Lutrovska klet(EŠD 13753) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE118	jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Obstoječa stavbna struktura se lahko le vzdržuje. V njej se lahko ob obstoječih dejavnostih (terciarnih in bivanju) umeščajo tudi nove storitvene dejavnosti. Nova stavbna struktura naj izhaja meril predpisanega tipa EUP.
SE120	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov.
SE121	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov.
SE122	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov.
SE127	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o OPPN Za pozidavo območja med Kozjansko ulico in potjo na Zajčjo Goro v Šmarju (Ur.l. RS, št. 82/2012)
SE128	pin	GE varovanje meril veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 79/12–popr., 74/12).
SE131	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur.l. RS, št. 21/14, 95/14, 15/15, 41/22).
SE132	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Ur.l. RS, št. 87/09 in 18/12)
SE133	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Pungerčičev vrt (EŠD 28137), Spomenik borcem NOB (EŠD 1342) in vplivnem območju le tega je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Odlok o UN Sevnica-Stari center (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 41/93, 40/95 in 103/11).
SE139	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) (Uradni list RS št. 125/22),
SE146	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	Severni del območja je namenjen tudi ureditvi počivališča za avtodome. Južno od počivališča za avtodome je dopustna ureditev utrjenih parkirnih površin s travnimi rešetkami iz umetne mase za potrebe občasnega parkiranja v času večjih prireditev. Površine morajo biti redno košene in vzdrževane. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Park gradu Sevnica (EŠD 7887) in zavarovanega območja narave Grad Sevnica z grajskim parkom, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS ter naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZRSVN.

SE147	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE148	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih gradbenih enot urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
SE152	od	GE domačije v odprtem prostoru	/	Glavna stavba se nahaja v EUP SE33.od in skupaj z EUP SE152.od tvori domačijo. V EUP SE152.od je dopustna gradnja pomožne stavbe brez glavne stavbe.
SE155	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena je le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infastruktturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE156	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje na zemljišču parc. št. 75/16, k. o. Šmarje, dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti.
SE160	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko soosko Sončni gaj v občini Sevnica (Uradni list RS št. 20/22)
SE161	pin	GE varovanje meril izvedbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Srednja šola Sevnica (Uradni list RS, št. 74/24) in Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05-2664, 101/05-4404 - spr., 33/07-1761 - ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP)
SE162	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o ZN industrijske cone Ines (Uradni list RS, št. 159/21). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
Stržišče				
ST03	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
ST13	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Stržišče 14 (EŠD 29141) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

ST22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti. Zaradi erodibilnega in plazovitega terena je treba ohraniti čim več obstoječih gozdnih sestojev. Dopustna zazidanost območja: FZ do največ 0,30. (OPPN 88-01: Terme Počivice)
Svinjsko				
SN01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Domačija Svinjsko 9 (EŠD 29245) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SN05	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
SN13	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Hiša Svinjsko 28 (EŠD 29244) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SN17	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.I. RS 5/06
SN18	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.I. RS 5/06
SN20	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna je tudi gradnja pomožnih stavb za potrebe dejavnosti na kmetiji. Pred posegi v prostor je treba upoštevati omejitve v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20) in pridobiti mnenje pristojne DRSV.
Šentjur na Polju				
SJ01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je potrebno ohraniti v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Kašča na domačiji Šentjur na Polju 7 (EŠD 28768) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
SJ02	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654), Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je potrebno ohraniti v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja.

SJ03	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ04	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ05	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ06	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ07	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ08	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ09	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ11	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

SJ13	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ15	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ17	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ18	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ19	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ20	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ21	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ22	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ23	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ24	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ25	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ26	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ28	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Šmarčna				
SA01	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec domačije Šmarčna 7, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA02	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
SA03	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA04	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA08	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN se lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne območne enote ZVKDS.(OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna)

SA09	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) lahko izvajajo le posegi na obstoječih stavbah v sklopu pripadajočih GE v skladu z merili GE tipa s končnico.vs in s kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem pristojne enote ZVKDS, (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna). Obstoječ gasilski dom je dopustno tudi dozidati skladno z merili GE tipa s končnico .jgd ter skladno z merili oblikovanja stavb klasična javna stavba (3.4.3.6.04). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na naselje in kulturno krajino. Vz dolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas.
SA10	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Polje Šmarčna -Kompolje. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vz dolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
SA11	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjene vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Na zemljišču 373/3 in 373/4, obe k. o. Kompolje, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej.
SA12	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) se lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA14	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
SA15	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Škovec				

SC03	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Štajngrob				
SG11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zidanica Štajngrob 8 (EŠD 29165) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SG26	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	
Tržišče				
TZ04	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Za zemljišče parc. št. 1746/2 in 1853, obe k.o. Tržišče, veljajo določbe strokovnih podlag št. DA15/2016.
TZ11	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba ali trško mestna hiša	
TZ12	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče)
TZ13	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2613) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ14	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ15	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča) (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
TZ16	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TZ17	jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ18	vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 7,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) pomožna stavba v sekundarnem delu GE je lahko široka do 8,0 m, z razmerjem širine : dolžini od 1:1 do 2:3, z eno etažo (priporočljiv višinski gabarit); (7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tržišče - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ19	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višina glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarit a E2+M, ki naj se poenoti v celotnem območju. V primarnem delu GE je dovoljena gradnja pomožne stavbe, na čelni fasadi glavne stavbe, do širine 7,0 m. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tudi streha tipa ravna streha, postavi se lahko na mejo med dvema GE.
TZ24	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN-100-05: Ayurveda Gune Center)
TZ27	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Poleg trške-mestne hiše je dovoljena gradnja kovinarsko strugarske delavnice, kot glavnega objekta. Lahko se gradi samo delavnica brez trške mestne hiše. Tip objekta po klasifikaciji (CC-SI) 12510, dovoljene so le avtomehanične, mizarske in podobne delavnice. Oblikovanje in velikost objekta se prilagaja velikosti gradbene enote, tehnološkemu načrtu in pogojem soglasodajalcev. Višina objekta ne sme presegati najvišjo stavbo v radiju 100,0 m. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ31	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	(OPPN 100-02: GC Tržišče). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23. člena tega odloka.
TZ33	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

TZ34	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter odmaknjene od javnega prostora 6,00 m; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
TZ35	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ39	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 klasična javna stavba ali paviljonska stavba	
TZ42	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter odmaknjene od javnega prostora 6,00 m; (3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
Telče				
TE01	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
TE05	jps	GE javne stavbe, podtip: GE poslovalne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE17	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 29656), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE61	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na zemljiščih parc. št. *143 in del 1499/4, obe k.o. Telče, skupna tlorisna površina osnovnega in sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presežati 200,0 m ² .

TE63	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
TE69	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE70	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju je dopustna ureditev športnega igrišča s pomožnim objektom za igrišče.
TE73	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Telčice				
TL22	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	2 hiši na podeželju	
TL23	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
TL28	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Trnovec				
TR03	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	2 hiši na podeželju	
TR04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna vrsta objekta je tudi vinotoč z degustacijskimi in nastanitvenimi prostori, katerega streho je dopustno oblikovati kot ravno streho, pri čemer morajo biti vsi objekti v GE oblikovno skladni.
TR22	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Trnovec 7 (EŠD 27144) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR40	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 39 (EŠD 28284) in Pajkova zidanica (EŠD 27146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR47	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 32 (EŠD 29657) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR49	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V EUP je varovana enota KD - vinski hram na domačiji Trnovec 42 (EŠD 241254). Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojne služne ZVKD.

TR50	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
TR51	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR52	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
TR55	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
TR62	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	
Vrhek				
VK13	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
VK28	vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	Dejavnosti so dovoljene tudi v prilični etaži glavne stavbe hiše na podeželju.
Vrh pri Boštanju				
VB35	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VB36	Z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB37	Z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB38	Z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

VB39	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VB40	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje varovane kulturne dediščine.
VB63	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na območju kulturne dediščine - Gomila Volčje Jame (EŠD 14757) posegi niso dopustni. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Trbinčeva zidanica (EŠD 29161) in Trbinčev toplar (EŠD 29162) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnikoli načrtovani posegi v zavarovanem območju gomile so nesprejemljivi.
VB69	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilskega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Glavna stavba je lahko visoka do največ E2.
VB71	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB80	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB81	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Mertlov toplar (EŠD 29164) in Strlekarjev toplar (EŠD 29163) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB85	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VB89	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB90	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Vranje				
VR05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je tudi gradnja stavb: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.

VR07	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	
VR10	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev gradnje v vplivnem območju ni možna, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva zaradi varovanja vedut, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR13	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR14	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR16	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VR17	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR18	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja ali širitev obstoječe gradnje v vplivnem območju ni dopustna, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR19	Z	GE zidanice	1 zidanica	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
VR20	Z	GE zidanice	1 zidanica	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR25	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Vranje 26 (EŠD 28778) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VR26	Z	GE zidanice	1 zidanica	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
VR27	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VR28	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Veliki Cirknik				
VC01	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Majcnova domačija (EŠD 29240) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VC11	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

VC13	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva, razen gradnja mrliške vežice kot pomožne stavbe. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del pred začetkom del obvestijo ZRSVN, OE Celje.
VC15	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Slopno znamenje (EŠD 9306) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Slopno znamenje se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji.
VC23	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VC24	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VC25	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Na območju je dovoljena postavitve športne opreme- vadbišče za potrebe gasilce oziroma organizacija lokalnih prireditev.
VC26	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VC28	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06

VC29	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
VC30	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Zavratec				
ZA35	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju	
ZA42	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP ZA42, se uporabi za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v EUP KGV173 in za izvedbo zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP ZA42. Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP ZA42, je treba pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden način, čas in strokovni nadzor nad: odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih, skladiščenjem rodovitnega dela tal in navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. Pri odstranjevanju in navažanju rodovitnega dela tal je treba preprečiti poslabšanje strukture tal in trajne degradacije tal, v čim večji meri pa je treba ohraniti rodovitnost tal in količino prsti. Odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal se izvedejo pod nadzorom strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja v EUP ZA42 so odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije oziroma soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, k načrtu agromelioracijskih del za nezahtevno agromelioracijo v EUP KGV173, pravnomočna odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 ustrezno izvedena pripravljalna dela za navoz rodovitnega dela tal. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja v EUP ZA42 sta potrdili strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 vzpostavljena nadomestna kmetijska zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v EUP ZA42 in da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.
Žurkov Dol				
ZU07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Rušnarjev mlin (EŠD 3204) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZU11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti. Na zemljiščih parc. št. 149/7 (zahodni nepozidan del), 148/2 (vzhodni nepozidan del) in 149/8, vse k.o. Žurkov Dol, zaradi območja sanacije plazu ni dopustna gradnja stavb, zemljišča se nameni za urejanje prometnih površin, parkirišča.
ZU23	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Žurkov dol 7 (EŠD 29241) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

ZU43	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	<p>(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,00 m +5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2;</p> <p>(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;</p> <p>(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,</p> <p>(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.</p> <p>Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE.</p>
Zabukovje nad Sevnico				
ZS02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	<p>Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9308) in Kozolec na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9307) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
ZS15	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	<p>Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih na zemljiščih parc. št. 1091 in 1092/1, obe k. o. Zabukovje, se uporabi za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v EUP KGV173 in za izvedbo zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP ZS15. Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP ZS15, je treba pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden način, čas in strokovni nadzor nad: odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih, skladiščenjem rodovitnega dela tal in navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. Pri odstranjevanju in navažanju rodovitnega dela tal je treba preprečiti poslabšanje strukture tal in trajne degradacije tal, v čim večji meri pa je treba ohraniti rodovitnost tal in količino prsti. Odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal se izvedejo pod nadzorom strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa.</p> <p>Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja na zemljiščih parc. št. 1091 in 1092/1, obe k. o. Zabukovje, v EUP ZS15 so odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije oziroma soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, k načrtu agromelioracijskih del za nezahtevno agromelioracijo v EUP KGV173, pravnomočna odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 ustrezno izvedena pripravljala dela za navoz rodovitnega dela tal. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja na zemljiščih parc. št. 1091 in 1092/1, obe k. o. Zabukovje, v EUP ZS15 sta potrdili strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 vzpostavljena nadomestna kmetijska zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v EUP ZS15 in da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.</p>
ZS28	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	<p>Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Zabukovje 53 (EŠD 7601) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>

ZS35	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem.
ZS38	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
ZS39	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Območje, ki je prostorsko povezano s GE pokopališča, naj se glede na vlogo primerno hortikulturno uredi. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS40	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
ZS41	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE domačije do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .tm. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)
ZS43	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega.
ZS44	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vo. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)
Zgornje Mladetiče				
ZM06	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Žirovnica				
ZI04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

ZI11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zemljišču 86/1, k. o. Radež, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Žigriški Vrh				
ZR18	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
ZR19	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru.
ZR36	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo med gradnjo objekta in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne ceste je treba sanirati in prilagoditi reliefnim značilnostim terena. Le ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih ostrih ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se ne ustvarja v prostoru.
EUP-KGV				
KGV161	/	EUP zunaj območij stavbnih zemljišč		Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja vodnih virov na območju občine Sevnica.
KGV165	/	EUP spremembe gozdnega zemljišča v kmetijsko		Rok za izvedbo spremembe gozdnega zemljišča v kmetijsko je do 10 let od uveljavitve tega odloka.

KGV166, KGV167, KGV168, KGV169, KGV170	/	EUP zunaj območij stavbnih zemljišč		V enoti urejanja prostora je treba do leta 2036 vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo.
KGV171	/	EUP zunaj območij stavbnih zemljišč		V območju je dopustna ureditev nogometnega igrišča na travnati površini brez ograje.
KGV172	/	EUP zunaj območij stavbnih zemljišč		V območju je dopustna gradnja podzemnih vodov gospodarske javne infrastrukture obstoječega naselja.
KGV173	/	EUP zunaj območij stavbnih zemljišč		Enota urejanja prostora je namenjena vzpostavitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč za posege v EUP ZA42, MV20 in ZS15. V kolikor vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavlja zahtevno agromelioracijo, je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije. V kolikor vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavlja nezahtevno agromelioracijo, je treba pripraviti načrt agromelioracijskih del s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja, iz katerega so razvidne: katastrska občina in parcelne številke nezahtevne agromelioracije ter; predvidena agromelioracijska dela, njihova količina in lokacija. Za načrt nezahtevnih agromelioracijskih del je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Na zemljiščih, ki so po dejanski rabi gozd, je treba izvesti pripravljalna dela (npr. predhodni posek gozda, odvoz lesa) za navoz rodovitnega dela tal.
EUP-KGV- vi				
KGV162, KGV163	vi	GE vinogradniško območje	-	Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja vodnih virov na območju občine Sevnica.
EUP-KGV- re				
KGV62	re	GE območje rekreacije		Na delu, ki posega na območje EPO 12100 Zasavsko hribovje in pNV 10072 Čanjski potok, je treba upoštevati usmeritve, podane v nadaljevanju. Znotraj območja urejanja naj se po krčitvi gozda vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem vzpostavitve gozdnega roba. Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. Ohranja se osnovne reliefne značilnosti površja, prehodi v okoliški teren naj bodo mehkih oblik. Ostanki odstranjene vegetacije (panji, korenine, veje) se deponirajo na območju urejanja ter se jih uporabi za izvedbo zemeljskih del. Območja naj se ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale prehod prostoživečih vrst. Spodbuja naj se ekstenzivno kmetijstvo. Preprečuje naj se zaraščanje novih kmetijskih površin. Kmetijske površine se gnoji na uveljavljen (obstoječ, tradicionalen) način, s hlevskim gnojem; ne uporablja se mineralnih gnojil in gnojevke. Sestave biocenoze naj se ne spreminja z naseljevanjem tujerodnih rastlin in živali. Na območju naj se ne postavlja trajnih, niti začasnih objektov. Ohranja se morfološke in hidrološke lastnosti vodotokov ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije.
EUP-KGV- pz				

KGV66, KGV67	pz	GE lokacij grobišč (površine za pokope živali)		
EUP-KGV- ru				
KGV69, KGV71	ru	GE lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč		Za podobmočje KGV71.ru veljajo določila OPPN-107-1: Sanacija kamnoloma Zavratac, za podobmočje KGV69.ru veljajo določila OPPN-32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas.
EUP-KGV- ek				
KGV70, KGV94	ek	GE površin nadzemnega pridobivalnega prostora		Za podobmočje KGV70.ek veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II. Za območje KGV94.ek veljajo določila OPPN-106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh II.
KGV72 in KGV174	ek	GE površin nadzemnega pridobivalnega prostora	-	<p>KAMNOLOM ČERVIVEC</p> <p>1 PREDVIDENE UREDITVE</p> <p>Predvidena je širitev obstoječega kamnoloma, predvsem v smeri proti severu in vzhodu.</p> <p>Ocenjena zaloga mineralne surovine znaša okoli 950.000 m³ v raščnem stanju. Pridobivanje dolomita bo pri proizvodnji 30.000 m³ (v raščnem stanju) letno možna okoli 35 let.</p> <p>Pridobivanje dolomita se izvaja s posameznih delovnih etaž višine do 8 m in minimalne končne širine 5 m. Naklon končne etaže je 65° in zagotavlja stabilnost delovnih brežin kamnoloma. Osnovni pridobivalni plato se oblikuje na koti 400,0 m nmv. Predvidena je poglobitev na koto 392,5 m nmv, do koder sega najnižja etaža, po končanem odkopavanju pa se plato in spodnje etaže zasujejo z jalovine do kote 400,0 m nmv.</p> <p>Odkopavanje se izvaja občasno. Pridobivanje poteka fazno, načeloma od zgoraj navzdol. Najnižja etaža se sproti zasipava z jalovino. Na obrobju kopa varnostni steber zajema pas raščnega terena, ki mora biti najmanj 5 m oddaljen od zunanje meje širitve kamnoloma ter tako omogoča izvedbo varovalnih ukrepov za preprečitev dostopa ljudi in živali na zgornji rob kamnoloma.</p> <p>Na obravnavanem območju se izvedejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nove delovne in končne etaže v kamnolomu, - ureditev dostopne ceste ter postavitve zapornice ob navezavi na lokalno cesto in ureditev kamnolomskih cest,

			<ul style="list-style-type: none"> - ureditev platoja za pretakanje goriva na lokaciji novega dostopa (SV del kamnoloma) ob lokalni cesti, - postavitve kontejnerja za hrambo oblačil, zaščitnih sredstev in dokumentacije na obstoječem vstopu v kamnolom in sanitarije (prenosni WC) ter - postavitve mobilne tehtalne naprave/sistema, - postavitve mobilnih drobilcev, - postavitve ograj in obvestilnih tabel na obrobju kopa - sanacija kamnoloma z ustreznim oblikovanjem reliefa ter zasaditvami drevnine in zatravitvami, tako da se omogoči zazelenitev oz. ogozditve, - prestavitve lokalne ceste proti vzhodu, da se zagotovi ustrezen odmik od roba kamnoloma, - nadomestni habitati za ohranjanje zavarovane rastlinske vrste navadni kosmatinec vzhodno od kamnoloma. <p>Izvajanje servisnih dejavnosti in natakanja goriva bo potekalo zunaj samega kamnoloma, na vstopnem delu.</p> <p>Dopustni objekti in gradnje ter dopustne dejavnosti: Dopustne so nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, parkirišč in manipulativnih površin, vse za potrebe pridobivanja dolomita. V skladu s predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje so dopustni gradbeno – inženirski objekti ter objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim. Dopustna je postavitve stalne delovne opreme in mobilne opreme za pridelavo mineralne surovine.</p> <p>Na območju EUP so dopustne dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gozdarstvo; - kmetijstvo; - rudarstvo (od tega pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo); - predelovalne dejavnosti (od tega proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov); - trgovina (povezana z dopustnimi dejavnostmi). <p>2 PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE IN PREVOZ</p> <p>2.1 Izvajanje odkopa in oblikovanje etaž</p> <p>Odkopavanje se opravlja na delovnih etažah peskokopa. Kamnolom bo po izvedeni širitvi zasnovan z najmanj 10 etažami. Sanacijske etaže bodo visoke do 8 m, predvideni naklon končne brežine kopa pa do največ 55°. Delovni in končni naklon brežin etaž je predviden do 65°, dokončni nakloni končnih brežin kopa in višine etaž pa bodo določeni glede na izdelano stabilnostno analizo v kasnejših fazah projektiranja. Širina etaž bo okoli 6 m, širina zaključne (sanacijske etaže), ko na njej ne bo več mehanizacije, pa bo minimalno 5 m. Etaže se izvedejo z rahlim nagibom proti severozahodu, da se zagotovi odvodnjavanje.</p> <p>Za potrebe širitve kamnoloma se obstoječa dostopna pot, ki se navezuje na lokalno cesto, preuredi in podaljša vse osnovnega platoja. Izvede se nova dostopna pot, ki bo speljana z obstoječe lokalne ceste.</p> <p>Pred odpiranjem novih etaž se poseka gozd in odstrani humus, na severnem delu pa se odstrani predhodno odložena zemljina. Odkopavanje bo potekalo fazno, s sprotno sanacijo na območjih, kjer bodo rudarska dela zaključena.</p> <p>Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju pooblaščenega delavca pristojne službe za upravljanje z gozdovi. V celoti se posek gozda izvede na površini cca 4,3 ha, ki se določi z letnimi načrti napredovanja rudarskih del. Posek se izvede v primernem času izven vegetacijske sezone, drevje in podrast pa se odstraniti iz peskokopa. Posek se opravi v etapah, skladno z letnimi načrti napredovanja čela peskokopa ter skladno z lokacijskimi pogoji. Med izvajanjem poseke se zavaruje gozdni rob, korenine robnih dreves se ne smejo poškodovati. Oblikuje se stabilen gozdni rob v skladu s strokovnimi navodili javne gozdarske službe.</p>
--	--	--	---

			<p>Skrajna meja območja kamnoloma (kjer je postavljena ograja) je 5 m od obstoječe jase, na kateri je populacija navadnega kosmatinca najštevilčnejša. Jasa ostane nedotaknjena in se vanjo ne posega z nobenimi posegi, ki so vezani na delovanje kamnoloma. Od ograje kamnoloma se ohranja še najmanj 5m širok varnostni pas proti kamnolomu, z naklonom proti kamnolomu. V tem pasu se uredi prehod med sanirano in naravno brežino, ki mora biti čim bližje naravnemu naklonu. Skrajna meja kamnoloma je tako oddaljena od jase najmanj 10 m.</p> <p>Deponirani humusni material se uporabi za sprotno sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih in saniranih delov etaž peskokopa. S humusom se ravna skrbno, da se ohrani njegova biološka aktivnost. Deponira se v kupih, ki ne presegajo višine 3 – 4 m, z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno se zatravijo površine s travnimi mešanicami in deteljo.</p> <p>2.2 Vrtanje in razstreljevanje Glede na trdnost mineralne surovine se pridobivanje materiala občasno izvaja z vrtanjem in razstreljevanjem. Vrtanje minskih vrtin in razstreljevanje se izvaja z uporabo sodobnih in nadzorovanih metod. Razstreljevanje se opravlja skladno z Načrtom miniranja. Pri razstreljevanju se uporabijo norme za varnost pred razmetom, zračnim udarnim valom in potresi. Skladiščenje razstreliv in drugih eksplozivnih sredstev v kamnolomu ni predvideno.</p> <p>2.3 Odrivanje materiala ter nakladanje Po izvedenem odkopavanju z bagrom ali po odstrelu se material pripravi za nakladanje in drobljenje ter sejanje v mobilni napravi na osnovnem platoju. Odkopani oziroma odstreljeni material se z etaže odvira z bagrom na spodnjo etažo vse do osnovnega platoja, kjer se vsipa v mobilno drobilno sejnalno napravo. Čiščenje delovnih etaž se vrši s prerivanjem in premetavanjem materiala od zgoraj navzdol, lahko preko več etaž skupaj, praviloma le enkrat. Dopustno je uporabiti gravitacijski transport. Nakladanje se praviloma izvaja na spodnjem platoju 392,5 m nmv oziroma po nasutju jalovine in oblikovanju osnovnega platoja na koti 400,0 m nmv, lahko pa tudi na etažah. Naklada se z nakladalnikom ali bagrom na tovornjak, s katerim se material odvažna na mesto predelave ali uporabe.</p> <p>2.4 Drobljenje in sejanje s premičnimi stroji Predelava materiala se sestoji iz dodatnega drobljenja in sejanja na frakcije, ki so potrebne za betone, malte, tampone in podobno. Glede na razmeroma majhno letno proizvodnjo se drobljenje in sejanje izvaja na mobilnih napravah znotraj območja peskokopa. Vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim standardom. Drobljenje in sejanje pridobljenega materiala za pridobivanje ustreznih frakcij se izvaja občasno. Pridobljeni agregat se deponira na osnovnem platoju, tako da ne ovira dostopa na osnovni plato.</p> <p>2.5 Ureditve na osnovnem platoju Na osnovnem platoju peskokopa z nadmorsko višino 392,5 m se postavijo začasni, mobilni (premični) objekti, stroji (naprave), namenjeni za poslovanje peskokopa in proizvodnjo v njem. Na platoju so dovoljeni: - postavitve kontejnerja s tlorisnim gabaritom cca 6,00 m x 2,50 m in višino do 2,5 m, v svetli kovinski nesvetleči barvi, z ravno streho; - ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev in - ureditev mobilne (kamionske) tehtnice. Natančna lokacija premičnih naprav in strojev (mobilni drobilnik, sejnalna naprava, mobilna mešalnica, kamionska tehtnica ipd.) se določi med obratovanjem kamnoloma glede na potrebe in možnosti.</p> <p>2.6 Prevoz materiala Prevoz iz kamnoloma se izvaja v s tovornjaki smeri Škocjana po isti lokalni cesti 399211 in dalje do mesta uporabe. Na dan se predvidoma izvede povprečno 17 odvozov s tovornjaki kapacitete 10 m³. Odvoz se izvaja z dvema tovornjakoma. Dinamika je odvisna od potreb tržišča in se temu prilagaja. Ker ne gre za novo dejavnost, ampak nadaljevanje iste dejavnosti, se po trenutnih kazalnikih ne kaže potreba po načrtovanju</p>
--	--	--	--

			<p>nove in dopolnitvi trenutne prometne infrastrukture. Dnevni odvoz se ohranja na enaki ravni kot se je izvajal do sedaj, ob večjih potrebah po surovini pa se bo transport porazdelil na ostale delovne dneve.</p> <p>3 SANACIJA IN REKULTIVACIJA</p> <p>Po končanem pridobivanju se odstranijo vsi objekti in naprave ter ostanki začasnih deponij. Na območju kamnoloma se vzpostavi gozd. Severovzhodni del kamnoloma sega v rastišče navadnega kosmatinca, za katerega se uredita nadomestna habitata, kjer bodo vzpostavljeni pogoji, primerni za razvoj širjenja rastišča te zavarovane vrste, ki so podrobneje navedeni v točki 5.7 tega poglavja. Del kamnoloma, kjer je bila pred njegovo širitvijo namenska raba prostora kmetijska, se sanira v kmetijsko površino.</p> <p>Sanacija se izvaja sproti oziroma takoj po izkoriščeni posamezni etaži. Izvaja se z izravnavo površin, zaokrožitvijo robov in zaokrožitvev prehodov med obstoječim in novim reliefom, z odstranitvijo štrlečih skal, z ublažitvijo naklonov končnih brežin, z delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin, z oblikovanjem brežin in zatratvijo, z zasaditvijo ter ureditvijo površinskega odtoka.</p> <p>Tehnična sanacija površin kamnoloma, kjer je pridobivanje zaključeno, se bo izvajalo sproti z zasutjem izkoriščenih delov kamnoloma in prekritjem s plastjo zemlje z začasnih deponij na območju kamnoloma.</p> <p>Pogoj za uspešno sanacijo je že sam potek pridobivanja dolomita, ki se začne z odkopom zgornje etaže, in sicer najprej na južnem in nato še severnem delu kamnoloma ter se nadaljuje z izkoriščanjem etaž navzdol. Po končani eksploataciji se na vsaki etaži, začeni od zgoraj navzdol, izvede sanacija. Na robovih berm se izvede varovalni nasip iz večjih kosov kamnine, ki se humusira in zatravi oz. prekrije s travno rušo. Osnovni plato in spodnje etaže se zasujejo z jalovino in v celoti sanirajo nazadnje, ko na tem območju ne bo več nobenih dejavnosti. Sanacija se izvede s poravnavo reliefa, z nasutjem zemlje in humusa ter z zasaditvijo. Odvodnjavanje saniranih površin bo potekalo na enak način kot med obratovanjem kamnoloma.</p> <p>Prehodi brežin v raščen obstoječ teren so postopni, zaokroženi. Dovoljeno je delno zasipavanje peskokopa s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz kamnoloma.</p> <p>Površina etažne ravnine se prekrije s cca 40 cm debelo plastjo humusa in odkrivke. Površine se takoj zatravijo in zasadijo. Sadilne jame se zapolnijo s humusom, v katere se zasadijo sadike avtohtone drevnine. Zasaditev se izvede s saditvijo manjših sadik avtohtone grmovne in drevesne vegetacije, grmovnic, kot so šipek, malinjak, robida, bršljan (ob zunanjem robu berm oz. na vrhu brežin) ter kalina, trdoleska, robida, dobrovita, črn trn, dren in leska ter avtohtonih vrst dreves, npr. bukev, gaber, hrast, lahko pa tudi s setvijo semena teh in pionirskih vrst. Sadike se zasadijo v nepravilnih gručah in z različnimi sadilnimi razdaljami, mešano grmovne in drevesne vrste. Rekultivacija brežin se izvede z zatratvijo in zasaditvijo z avtohtonimi hitro rastočimi plezalkami, kot so navadni srobot, malinjak in šipek. Zatratitev se izvede s travno mešanico in z dodajanjem semena lucerne in črne detelje, da se izboljšajo tla. Uporaba pesticidov in herbicidov na območju kamnoloma in v okolici (rastišča navadnega kosmatinca) ni dovoljena.</p> <p>Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se najprej poravna relief z nasipanjem materiala iz peskokopa oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje, čez to plast pa se razprostre plast humusa debeline 20 cm. Ob brežini prve etaže nad končno koto spodnjega terena se na osnovnem platoju zasadijo grmovnice in drevesa, ki zmanjšujejo vizualno izpostavljenost peskokopa. Tudi vse preostale površine prizadete z izkoriščanjem v kamnolomu, se krajinsko ustrezno uredijo oziroma ustrezno sonaravno sanirajo. Rekultivacijo (zasaditev) je potrebno izvajati sproti in takoj po končani tehnični sanaciji z namenom preprečitve razraščanja invazivnih vrst.</p> <p>Na predelih, kjer posledic odkopavanja ni mogoče v celoti odpraviti, je potrebno izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ljudi in živali.</p> <p>Izdela se projekt sanacije, na katerega se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.</p>
--	--	--	---

4 ZASNOVA PROJEKTIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

4.1 Pogoji za prometno urejanje

Za dostop do kamnoloma in novih etaž se uporabi obstoječa dostopna cesta, ki se navezuje na lokalno cesto 399211. Uredi se še en nov dostop do kamnoloma in novih etaž, prav tako iz lokalne ceste 399211. Oba dostopa se uredita v asfaltni izvedbi v dolžini 10 m od lokalne ceste.

Lokalna cesta se na odseku ob kamnolomu prestavi proti vzhodu in niveletno prilagodi obstoječemu in predvidenemu dostopu do kamnoloma in novih etaž. Izvede se vozišče v širini 5 m in obojestranske bankine širine 1 m.

4.2 Pogoji za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo

Vodovodno omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na vodovodno omrežje. Sanitarna voda za potrebe delavcev se uporablja iz cistern za vodo, kapacitete do 50 l. Pitna voda za delavce se prinaša kot ustekleničena ali v plastenkah, v količinah za tedensko porabo. V dolgotrajnem sušnem obdobju in v primeru vetrovnega vremena je treba vozne površine, deponije materialov ter naložene kamione vlažiti.

Odpadne vode: velika večina padavinske vode se bo infiltrirala oziroma poniknila. Padavinske vode, ki ne bodo pronicale v dolomit, bodo odtekale po etažah, ki imajo rahel vzdolžni nagib, ob večjih nalivih pa tudi po pobočju preko etaž.

Za sanitarne potrebe delavcev se uporabljajo kemična stranišča z občasnim praznjenjem.

Elektroenergetsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje.

Telekomunikacijsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje.

Zbiranje in odstranjevanje odpadkov: Odkopna jalovina se sproti uporabi za sanacijo in nasipe. Razen komunalnih odpadkov ostalih odpadkov ni, ker se vzdrževalna dela ne izvajajo na območju kamnoloma. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku z občasnim odvozom na komunalno deponijo. Kartonska embalaža, ki ostane pri razstreljevanju, se vrača prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna olja, masti in ostali odpadki, opredeljeni kot nevarni odpadki, investitor posebej zbira in oddaja organizacijam, ki so pooblaščenice za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za nevarne odpadke se namestita dva zabojnika, in sicer zabojnik za čistilne krpe, filtrirna in zaščitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno embalažo. Kontaminirani material (zemljina) se zbira v posebnih sodih na ločeni lokaciji in se oddaja organizacijam, ki so pooblaščenice za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

5 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

5.1 Varstvo vode in podtalnice

Načrtovane ureditve ne posegajo v površinske vode, prav tako ne bo odvajanja tehnoloških vod v površinske vode.

V času izkoriščanja kamnoloma in tudi po njem se predvidijo ustrezni ukrepi, da se prepreči nelegalno odlaganje odpadkov, ki bi lahko z izcejanjem onesnaževali meteorno vodo, ki je speljana proti potoku. Ukrep zajema postavitev ustreznih opozorilnih tabel, zapornic, ograj.

V času izvajanja del se ne pričakuje problema s padavinskimi vodami. Kljub temu je treba pred napredovanjem oz. pred odstranjevanjem odkrivke poskrbeti za preusmerjanje in razprševanje morebitnih vod že pred vstopom v kamnolom. Z usmerjenim odvodnjavanjem se bo zmanjšalo količine vod, ki tangirajo proti kamnolomu in s tem eventualne viške, ki bi se pojavili zaradi zmanjšanja porabe za vegetacijo.

Ker bo pridobivanje potekalo skoraj do vrha hriba, po širitvi kamnoloma zalednih vod ni pričakovati, vse padavinske vode, ki bodo padle neposredno na območje kamnoloma, se bodo na etažah praviloma infiltrirale. Kljub temu se za primer ekstremnih razmer izvede nagib etaž, tako da pada proti zunanjemu robu, kjer se naredi prekinitve v največ 1 m širokem varnostnem nasipu. S tem bomo vodo preusmerili izven etaže na najnižjo točko osnovnega platoja, kjer bo poniknila.

			<p>Vode, ki se bodo pojavljale na osnovnem pridobivalnem platoju na koti 400,0 se gravitacijsko speljejo v najnižji del, kjer bodo poniknile. Če se na dnu pojavi mulj, ki bi preprečeval ponikanje, ga je treba odstraniti; ker ni onesažen, se lahko odloži v delu kamnoloma.</p> <p>Ukrepi v primeru razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja, ki se izcejajo, se do predaje pooblaščenici organizaciji lovijo v posebno posodo, prepreči se spiranje zaradi padavin. Dovoz in pretakanje goriva se opravlja na za to določenem mestu, ploščad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom (lovilna skleda), uredi se lovilec olj, zaradi preprečitve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla. Prepovedana je menjava olja v motorjih in drugih napravah izven za to določenega prostora, olja je prepovedano spuščati v tla. Olja se zbirajo in oddajajo pooblaščenemu zbiralcu. Vsa delovna oprema in delovni stroji morajo biti tehnično brezhibni (ne smejo puščati olja ali goriva), brezhibnost se mora redno kontrolirati skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme. Skladiščenje goriva in maziva ter hranjenje kemičnih in drugih sredstev v peskokopu je dovoljeno v manjših količinah, v skladu s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.</p> <p>V kamnolomu se zgradi neprepustna betonska ploščad, ki bo zagotavljala dovolj prostora za vse stroje, ki se nahajajo v kamnolomu. V času, ko stroj ne obratuje, se le ta parkira na ploščadi. Betonska plošča je izvedena na način, da bo preprečeno morebitno iztekanje nevarnih snovi v okolje. Padavinske vode, ki se bodo zbirale na ploščadi, morajo biti speljane preko lovilca olj (SIST EN 858-2). Lovilec olj se mora redno pregledovati (enkrat mesečno) ter po potrebi prazniti. Vsebina se predaja za to pooblaščenemu podjetju. Prostori, kjer se skladiščijo nevarne snovi, morajo biti izvedeni nepropustno in morajo biti odporni na snovi, ki se tam skladiščijo. Prostornina lovilne posode mora biti velika toliko, da lahko zajame vse snovi, ki se tam skladiščijo. Pripravi in izdelava se načrt ukrepov in postopanja v primeru izliti nevarnih snovi v kamnolomu in ustrezno usposobi vse zaposlene, ki delajo v kamnolomu.</p> <p>Če v času odkopa ali gradnje pride do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena tla, se kontaminirana zemljina takoj odstrani s pomočjo ustreznih sredstev (npr. absorbentov), ustrezno embalira (v sode) in preda pooblaščenici organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.</p> <p>5.2 Varstvo zraka</p> <p>Pri izvajanju pridobivanja, razen pri odstreljevanju (tudi v tem primeru gre za lokalno onesnaževanje, ki se ne širi izven območja kamnoloma), ni pričakovati večje prahu okolice, predvsem zaradi izbrane tehnologije dela, odkopne metode in vrste ležišča mineralne surovine. Zaradi preprečevanja prahu na območju kamnoloma se hitrost prometa s transportno mehanizacijo omeji na 5 km/h. Pri izkoriščanju in sprotni sanaciji bo prihajalo do emisij delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem in emisij prašnih delcev zaradi zemeljskih del in transporta. Prašenje bo izrazitejše v sušnem in vetrovnem obdobju. Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu materiala se izvaja s škropljenjem transportnih poti in naloženega materiala z vodnimi prhami. Za to se zagotovi cisterna za vodo ter primerna oprema za izvajanje vlaženja. Vse občasne dejavnosti, ki povzročajo emisije prahu v kamnolomu (drobilne naprave, nakladanje,...), se opravljajo na mestih, ki so najbolj oddaljena od naravne vrednote.</p> <p>Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu. Suho drobljenje in sejanje je potrebno izvajati ob ugodnem vremenu. Vse ukrepe za preprečevanje prahu je potrebno izvajati zlasti ob sušnih obdobjih in pojavih večjih vetrov. Skladno z veljavnimi normativi (predpisi) morajo imeti vse naprave, pri katerih nastaja prah, nameščene ustrezne lovilce prahu. Izkopan material, ki se začasno deponira na območju kamnoloma, mora biti naložen tako, da se prepreči prašenje predvsem v primeru suhega in vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali zatravitev). V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki vodi do kamnoloma, je potrebno cesto očistiti, da ne prihaja do prahu. Separacijske in drobilne naprave morajo biti opremljene s filtri za prah.</p> <p>5.3 Varstvo pred hrupom</p> <p>Glede na to, da se večina hrupnih dejavnosti opravlja znotraj peskokopa, vpliv hrupa sega le od 50 m do 100 m izven meja pridobivalnega prostora in ne doseže okoliških poselitvenih območij. Povprečni nivo hrupa, ki bo višji od dovoljene meje, je pričakovati na naslednjih delovnih mestih:</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - odstreljevanje - nakladanje z nakladalcem - delo z buldožerjem - drobljenje in sejanje na mobilnih napravah - delo v območju separacije - promet mineralne surovine po lokalni cesti <p>Gozdno zemljišče v okolici kamnoloma se uvrsti v IV. območje varstva pred hrupom, okolico peskokopa oziroma najbližje stanovanjske objekte pa v III. območje varstva pred hrupom z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa $L_{noč} = 50$ (dBA) oz. $L_{dvn} = 60$ (dBA).</p> <p>Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. Z namenom varovanja prebivalcev in okolice pred hrupom mora biti strojna mehanizacija in naprave za predelavo opremljena z dušilci hrupa oz. protihrupno opremo. Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem času od 7. do 19. ure.</p> <p>Na območju kamnoloma se v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izvaja monitoring hrupa.</p> <p>5.4 Vibracije V času obratovanja kamnoloma se redno izvajajo meritve vibracij.</p> <p>5.5 Varstvo tal Rodovitna tla s področja kamnoloma se odstranijo in deponirajo na severozahodnem delu kamnoloma, jalovina pa predvsem na osnovnem platoju oz. na jugozahodnem delu lahko pa tudi na obrobju etaž: , oboje se uporabi pri sanaciji in rekultivaciji. Jalovina se odlaga ločeno od rodovitnih tal. Rodovitna tla in jalovina se odlagata na način, da se prepreči erozija. V času izkoriščanja je potrebno izvajati sprotne sanacije brežin na izkoriščenem delu (od zgoraj navzdol). Za rekultivacijo/sanacijo se lahko uporabi zemeljski izkop, ki je nastal na območju kamnoloma in drugi inertni materiali, prepovedano pa je uporabljati odpadke. Mehanizacija, ki se uporablja za izkop, transport in predelavo materiala, mora biti vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebe, ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je takoj potrebno pristopiti k sanaciji in obvestiti pristojne organe. V času izkoriščanja je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo. Onemogoči se odlaganje kakršnihkoli odpadkov v kamnolomu. Vsi odpadki iz tehnoloških procesov pridobivanja in predelave, se zbirajo v primernih posodah, namenjenih skladiščenju odpadkov. Prostor, kjer se odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo. To velja tudi za razne odpadke, kot so z oljem prepojene krpe, ki se sproti odstranjujejo iz območja kamnoloma na za to predvideno deponijo. Za uničenje in odvoz odpadov, ki nastanejo zaradi del, je odgovoren izvajalec teh del. Na območju kamnoloma popravila in vzdrževanje strojev niso dovoljena. Redno je potrebno kontrolirati brezhibnost vozil in strojev skladno z navodili za vzdrževanje in uporabo. Skladiščenje goriva, maziva, razstreliv in drugih eksplozivnih sredstev v kamnolomu ni predvideno. Po končanem pridobivanju je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se sanirajo in krajinsko ustrezno uredijo oziroma rekultivirajo. Na skrajnem severnem ter skrajnem jugovzhodnem robu območja urejanja je predvidena sprememba gozdnega zemljišča v kmetijsko. Območji se urejata skladno z določili, ki so opredeljena za to enoto urejanja prostora. Rok za spremembo gozdnega zemljišča v kmetijsko je do 10 let od uveljavitve tega odloka.</p> <p>5.7 Ohranjanje narave Del obravnavanega območja sega na območje naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca.</p>
--	--	--	--

			<p>Smer odpiranja, sprotne sanacija in dinamika razvoja kamnoloma so načrtovani tako, da čim manj posegajo v območje tega rastišča oziroma da ne posegajo na tiste dele rastišča, kjer se pojavlja največje število posameznih rastlin.</p> <p>Na območju z namensko rabo K2 se zagotavljajo ukrepi za ohranitev in širjenje zavarovane rastlinske vrste navadni kosmatinec (<i>Pulsatilla nigricans</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drevesna in grmovna populacija se očisti. Na južni in jugovzhodni strani glavne jase se podrejo vsi iglavci, saj zasenčujejo rastišče kosmatinca. Na zahodni in južni strani glavne jase se odstrani približno polovica drevesne biomase, na severni in vzhodni strani vse do roba označenega dela. - Po čiščenju je potrebno zagotoviti redno in ustrezno rabo teh površin: košnja in čiščenje lesne zarasti ter odstranitev biomase vsaj 1 x letno, ob tem pa preprečiti vsakršen vnos mineralnih snovi (dognojevanje ni dovoljeno); mulčenje kot raba na teh površinah ni primerno, prav tako ni primeren požig travnikov. - Na travniku severovzhodno od naravne vrednote med gozdnim robom in njivo se ohranja populacija navadnega kosmatinca ob gozdnem robu na način, da se prepreči širitev gozdnega roba na travnik. Ohrani se 5m pas vzdolž gozdnega roba. Ta pas se ne sme gnojiti, priporočena pa je pozna poletna košnja 1x letno. - zagotovi se reden monitoring na vseh mikrolokacijah pojavljanja vrste, ki zajema: <ol style="list-style-type: none"> 1. ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa, ki mora vključevati spremljanje vrstne sestave in strukture travnika ter 2. ugotavljanje stanja populacije ciljne vrste navadnega kosmatinca s spremljanjem številčnosti populacije; Na začetku je potrebno spremljanje enkrat letno, ko pa je opazen trend izboljšanja oziroma stabilizacije populacije, se frekvenca lahko zmanjša na 3 leta. <p>Drugi pogoji: Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene se izvaja tako, da le-ti ne povzročijo sprememb ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, prostorske in časovne razporeditve voda ter drugih sprememb v okolju.</p> <p>Pri širitvi kamnoloma ni dopustno posegati v gozd izven območja te EUP. Izdela se projekt sanacije in rekultivacije, ki mora imeti določene roke za izvajanje posameznih faz. Dinamika del pri izkoriščanju mora biti tako usklajena, da je obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatratitve in zasaditve čim krajše. Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom eksploatacije. Po končani eksploataciji se v roku 6 mesecev pripravijo tla za izvedbo sanacije.</p> <p>Območje kamnoloma se ogradi na način, da bodo preprečeni padci živali v globino.</p> <p>Rekultivacijo (zasaditev) je potrebno izvajati sprotno in takoj po končani tehnični sanaciji z namenom preprečitve razraščanja invazivnih vrst. Za načrtovane zasaditve naj se uporablja le avtohtone vrste – drevesne vrste in zeliščne mešanice. Uporaba pesticidov in herbicidov na območju kamnoloma in v okolici (rastišča navadnega kosmatinca) ni dovoljena.</p> <p>Vse občasne dejavnosti, ki povzročajo emisije prahu v kamnolomu (drobilne naprave, nakladanje,...) se opravljajo na mestih, ki so najbolj oddaljena od naravne vrednote.</p> <p>Odvečno zemljinno in humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma in se ustrezno zavaruje pred izpiranjem ter se uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma. Odvečne zemljine se ne razgrinja po okoliških travnikih.</p> <p>Na strmejših delih brežin se izdelajo poglobitve oz. žepi, katere se zapolni s humusom bogatim s semeni ali sadikami avtohtonih vrst. Z namenom predstavitve botanične naravne vrednote in biotske pestrosti širšega območja se z upoštevanjem varstvenih usmeritev ter skladno s predpisi varstva narave dopušča ureditev učne točke.</p> <p>5.8 Varstvo kulturne dediščine Na obravnavanem območju ni objektov območij varovanja kulturne dediščine.</p> <p>5.9 Varstvo krajinskih značilnosti Nagib pobočja in terase se prilagodijo plastnicam okoliškega terena, prehod brežin v obstoječi teren se oblikuje zvezno, z zaokroženim reliefom. Etaže in osnovni plato se po končanem izkoriščanju in ureditvi reliefa zasejejo oz. zasadijo z ustreznimi vrstami avtohtone gozdne vegetacije. Pri zasajanju se uporabijo toploljubne drevesne vrste in grmovne vrste. Zunanji rob teras se zasadi tudi s plezalkami. Celotna površina se takoj po končani ureditvi reliefa zatravi.</p>
--	--	--	--

6 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Potres: Glede na predvidene globine vrtn in količine uporabljenega razstreliva pričakovane hitrosti vibracije ne bodo presežene dovoljene vrednosti potresa.

Požar: Dostop z gasilskimi vozili v primeru intervencij je omogočen po cesti 399211, delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na obstoječem platoju kamnoloma. Za oskrbo z vodo za gašenje se uporabljajo avto cisterne. Umik ljudi iz delovišča je možen iz vseh smeri, ker je le to na prostem.

V primeru, da zaradi kakršnega koli vzroka del ostankov drevja, grmičevja in vej ne bodo odpeljali ali zdrobili in bodo izvedli sežiganje, je treba pri tem upoštevati določene ukrepe. Sežig se mora izvajati le ob vlažnem vremenu, brez vetra in pod stalno kontrolo delavcev. Pri takih delih se morajo upoštevati odredbe lokalnih oblasti. V neposredni bližini in v pripravljenosti je potrebno imeti gasilne aparate in drugo protipožarno opremo. Po končanem sežiganju je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.

Obramba: na obravnavanem območju niso potrebni ukrepi s področja obrambe.

Poplave: na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav.

Zaščita pri miniranju: pri razstreljevanju v kamnolomu se upoštevajo veljavni predpise za tovrstna dela, navodila proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev ter določila standardov za zagotovitev potresne varnosti pri razstreljevanju. Miniranje se izvaja na podlagi rudarskega projekta za izvedbo. Skladno z določbami pravilnika o tehničnih normativih se za vsako razstreljevanje izdelata načrt miniranja, ki vsebuje:

- razpored in globino vrtn,
- način polnjenja minskih vrtn, količino razstreliva v vrtni in na milisekundni interval ter skupno količino razstreliva v minskem polju,
- način injiciranja in aktiviranja,
- nevarne cone zaradi razstreljevanja (cone ogroženosti zaradi razmeta, zračnega udara in potresa pri miniranju),
- varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti okolice,
- na skici minskega polja navedene razdalje in smer do najbližjih objektov.

Za vsako miniranje se določi odgovorni vodja, ki poskrbi za pravilno izvajanje del razstreljevanja po tehnični dokumentaciji in zakonskih predpisih, obveščeno okolice o razstreljevanju in ukrepih za varnost ter za namestitev stražarjev za fizično zaščito ob miniranju. Za vsako miniranje mora biti ob koncu sestavljen zapisnik, v katerem se ugotavlja uspešnost miniranja, ustreznost varnostnih ukrepov ter posebnosti, ki so se eventualno zgodile (škoda ali kak drugi nevaren pojav).

Zaradi nevarnosti pred razmetom miniranega materiala mora biti v času miniranja – proženja minskega polja zaprt promet po transportnih kamnolomskih poteh, stroji pa umaknjeni na varno oddaljenost. Pri miniranju je potrebno paziti, da odmet, oziroma razmet skal in drobirja ne poškoduje vegetacije izven pridobivalnega prostora peskokopa. V ogroženem področju se morajo ljudje in mobilna oprema umakniti s prostega izven ogroženega področja ali v varen zaklon. Za varen zaklon se šteje vsak zidan objekt z AB ploščo oddaljen od mesta miniranja najmanj 100 m.

Za zagotavljanje varnosti pred zračnim udarom je treba z opustitvijo izvajanja razstreljevanja z detonacijsko vrvico s tehničnimi ukrepi zmanjšati zvočni efekt miniranja na minimum. Če se vrvica vseeno uporabi, se jo prekrije s plastjo peska.

Za zagotavljanje varnosti pred strupenimi in dušljivimi učinki miniranja je treba po vsakem miniranju počakati, da se poleže prah in se razkadijo plini in šele potem izvršiti pregled delovišča. Zaradi nevarnosti toplotnega učinka je treba neposredno okolico minskega polja očistiti ter odstraniti vse vnetljive snovi (suho listje, suha trava, suhe veje, papir itd.).

Poškodovanih razstrelilnih nabojev ali nabojev, pobrane iz zatajenih min, ni dovoljeno raztresati po materialu, uničevanje razstrelilnih nabojev je dopustno le z eksplozijo po za to predpisanih postopkih.

7 NAČRT PARCELACIJE

Meja kamnoloma večinoma poteka po obstoječih parcelnih mejah, na severovzhodnem delu pa poteka po zakoličbenih točkah, s katerimi je opredeljeno območje nadomestnega habitata navadnega kosmatinca.

8 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI

Etapnost gradnje

Pogoj za izvedbo 1. faze je podpis pogodbe med lastnikom, Občino Sevnica in pristojnim Zavodom za varstvo narave, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitata zavarovane vrste navadnega kosmatinca na območju EUP KGV174. Občina Sevnica z lastnikom sklene pogodbo o varstvu kot ukrep za varstvo naravne vrednote skladno 47. členom ZON, ki ne bo imela finančnih posledic za Občino in v kateri bodo navedena pravila varstva.

Dela v kamnolomu se izvajajo v naslednjih fazah:

1. faza: V prvi fazi se začnejo izvajati ukrepi za ohranjanje in vzpostavitev pogojev za obnovitev botanične naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca in širjenje njenega habitata na območju EUP KGV174: čiščenje zarasti do 5m od roba jase na SZ delu kamnoloma. To pomeni do roba (brežine) in 5m od obrobja jase, tako da se ohrani grmovna in drevesna vegetacija v 5 metrskem pasu od meje kamnoloma do meje posega. V tej fazi se uredi tudi nova dostopna pot po vzhodnem in severnem obodu nadomestnega habitata in vplivnega območja, ki pa ne sme posegati na območje naravne vrednote. Prva faza mora biti zaključena pred začetkom izvajanja 2. in 3. faze.
 2. faza: sanacija in poglobitev J dela kamnoloma ter istočasna izvedba ceste na S delu za potrebe izvoza iz kamnoloma. V tej fazi se bo zaradi izvedbe ceste in poglobitve moralo odkopati vrhnji del S dela. V tej fazi se dela ne izvajajo v 20 m pasu do jase (10 let).
 3. faza: začetek odkopavanja na S robu ter sanacija (30 let).
- Pridobivanje dolomita v kamnolomu poteka na celotnem območju kamnoloma, lahko v zaporedju v funkcionalno zaokroženih etapah, pri čemer se zagotovijo vsi varnostni ukrepi in ukrepi za varstvo okolja.

Začasna namembnost zemljišč

Zemljišča, ki ne bodo odkopana, se uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

Obveznosti investitorja

Poleg pogojev, določenem za urejanje kamnoloma in pridobivanje dolomita ter za urejanje površine za ohranjanje navadnega kosmatinca so obveznosti investitorja tudi:

- Pri miniranju se zagotovi varnost vseh objektov v neposredni bližini območja peskokopa.
- Pred eksploatacijo investitor opravi geološke raziskave terena na območju, kjer še niso bile narejene, in upošteva rezultate le teh. Med potekom eksploatacije in po njej se območje peskokopa sanira.
- Ob odkopu materiala na robovih peskokopa izvajalec zavaruje gozdni rob z ureditvijo brežine in postavitvijo zaščitne ograje.
- Izvajalec uredi začasno deponijo odkrivke in predvidi deponijo za odlaganje eventualno onesnaženega materiala.
- Pred začetkom poseka dreves investitor ali izvajalec del o tem obvesti pristojni zavod za gozdove, ki označi drevje za krčitev.
- Investitor ali izvajalec del pri sanaciji in rekultivaciji omogoči strokovni nadzor pristojnega zavoda za gozdove.
- Občasne oziroma periodične meritve hrupa in vibracij ob obratovanju vse razpoložljive mehanizacije v peskokopu bodo izvedene glede na veljavno rudarsko in okoljsko zakonodajo.

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev

Kote etažnih ravnin, določene s tem odlokom, so okvirne in se lahko zaradi tehnologije dejavnosti od predvidenih razlikujejo tudi nekaj metrov. Pri širini in višinah etaž je v primeru pojava neugodnih geomehanskih razmer dovoljeno odstopanje +/- 2 m. S spremembo višine etaž se smiselno spremeni tudi naklon brežin.

KGV175	eku	GE površin nadzemnega pridobivalnega prostora	<p>KAMNOLOM KOSMATEC</p> <p>1 PREDVIDENE UREDITVE</p> <p>Območje se nameni za vzpostavitev novega pridobivalnega prostora za površinsko pridobivanje tehničnega kamna v skladu z določili Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in podzakonskimi akti. Novi pridobivalni prostor za namen izkoriščanja tehničnega kamna se odpira s formiranjem posameznih etaž od zgoraj navzdol, kar pomeni tudi možnost sprotne sanacije kamnoloma, ki s sanacijskimi deli sledi dokončanih končnim etažam prav tako od zgoraj navzdol. Predvideno je odkopavanje z etažami in nakloni etažnih brežin. Predlog imena novega pridobivalnega prostora je Kamnolom Kosmatec. Velikost območja je ca. 14,7 ha.</p> <p>Na obravnavanem območju se izvedejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ureditev dostopne ceste ter vstopa z zapornico - ureditev osnovnega platoja, - nove delovne in končne etaže v kamnolomu ter notranje kamnolomske ceste, - postavitve opreme za pridobivanje in predelavo ter kontejnerja in sanitarij - postavitve ograj in obvestilnih tabel na obrobju kopa, - tehnična in biološka sanacija kamnoloma. <p>Parametri delovnih in končni etaž. Pridobivanje dolomita se izvaja s posameznih delovnih etaž višine do 10 m in minimalne končne širine 8 m. Delovni in končni naklon etažne brežine je 60° - 70° oziroma toliko da zagotavlja stabilnost delovnih etažnih brežin kamnoloma. Končni naklon kopa v najneugodnejšem primeru je do 45°. parametri se lahko ustrezno prilagodijo, če stabilnostna analiza v fazi izdelave projektnih rešitev pokaže drugačne pogoje. Osnovni pridobivalni plato se oblikuje na koti cca 300,00 m nmv. Razvoj kopa se nato do končnega stanja formira z etažami, ki sledijo zgornjim izhodiščnim parametrom ob zagotavljanju stabilnosti kopa.</p> <p>Dopustne dejavnosti so gozdarstvo, rudarstvo (od tega pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo); predelovalne dejavnosti (od tega proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov), trgovina (povezana z dopustnimi dejavnostmi), skladiščenje in druge spremljajoče dejavnosti, ki podpirajo osnovno dejavnost pridobivanja mineralnih surovin.</p> <p>Dopustni objekti in gradnje ter dopustne dejavnosti: Dopustni so nestanovanjske stavbe in gradbeno – inženirski objekti ter objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim. Dopustna je postavitve stalne delovne opreme in mobilne opreme za pridobivanje in predelavo mineralne surovine.</p> <p>2 PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE, PREDELAVA IN PREVOZ</p> <p>2.1 Izvajanje odkopa in oblikovanje etaž Odkopavanje se izvaja na delovnih etažah kamnoloma. Pri formiranju delovnih etaž se upoštevajo izhodišča, kot so opisana zgoraj. Končni izgled kamnoloma po zaključenem izkoriščanju in tehnični sanaciji do mej pridobivanja lahko ima do 11 etaž višine do 10 m. Širina etaž bo okoli 8 m. Etaže se izvedejo z rahlim nagibom, da se zagotovi odvajanje padavinskih voda.</p> <p>Pred odpiranjem kamnoloma in odpiranjem etaž se poseka gozd in odstrani odkrivka. Humus in zgornji sloj zemljine se odstrani in deponira selektivno, na delu osnovnega platoja, kjer ne bosta ovirala transporta in dela na manipulativnih površinah. Deponirani humusni material se uporabi za sprotno sanacijo izkoriščenih in saniranih delov etaž. S humusom se ravna skrbno, da se ohrani njegova biološka aktivnost. Deponira se v kupih, ki ne presegajo višine 3 – 4 m, z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno zatravi.</p> <p>Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju pooblaščenega delavca pristojne službe za upravljanje z gozdovi. Posek se izvede v primernem času izven vegetacijske sezone. Posek se opravi v etapah, skladno z letnimi načrti napredovanja čela</p>
--------	-----	---	--

			<p>kamnoloma ter skladno z lokacijskimi pogoji. Med izvajanjem poseke se zavaruje gozdni rob, korenine robnih dreves se ne smejo poškodovati. Oblikuje se stabilen gozdni rob v skladu s strokovnimi navodili javne gozdarske službe.</p> <p>Območje izkoriščanja mora biti vsaj 5 m odmaknjeno od meje območja z namensko rabo LN in od vodnega in priobalnega zemljišča potoka Kosmatec. Na robu območja se izvedejo ukrepi za preprečitev dostopa ljudi in živali na zgornji rob kamnoloma. Po končanem izkoriščanju zgornje etaže, in pred začetkom izkoriščanja nižje etaže se preostanek etažne ravnine ob brežini pripravi za sanacijo.</p> <p>2.2 Dostop do etaž Dostop do etaž se izvede z osnovnega platoja po notranjih transportnih poteh, ki se izvedejo samo za delovne stroje, in sicer kot makadamske, praviloma zasekane v hribino, širine najmanj 4,5 m ter z nakloni do 25% in izogibalšči širine do 8 m. Vsi dostopi se izvedejo znotraj območja za pridobivanje mineralne surovine</p> <p>2.3 Pridobivanje kamnine Pridobivanje kamnine se izvaja na posameznih etažah določene višine in širine z vrtanjem in razstreljevanjem in sicer z metodo usmerjenega vrtanja globokih vrtnin srednjega premera in kontroliranega razstreljevanja. Dopustno je tudi izvajanje strojnega bagrskega odkopa kamnine na etažah v kolikor pogoji to omogočajo. Pridobivanje kamninskega materiala v kamnolomu se izvede z vrtanjem in miniranjem ter bagrskim ali buldožerskim izkopom v etažah z upoštevanjem vseh predpisanih in običajnih postopkov ter ukrepov za zagotovitev javne varnosti, varnosti zaposlenih in varnosti okolja in okolice.</p> <p>Izvajanje del se načrtuje in izvaja tako, da vplivi pri najbližjih objektih zunaj prostora kamnoloma ne presegajo dopustnih vrednosti po veljavnih ali splošno priznanih standardih. V kamnolomu se ne skladiščijo razstrelivo in druga eksplozivna sredstva.</p> <p>2.3 Odrivanje materiala ter nakladanje Odkopani oziroma odstreljeni material se transportira do osnovnega platoja, kjer se izvaja predelava v različne frakcije. Odkopani oziroma odstreljeni material se z etaže lahko odvaža s tovornimi vozili po etažnih cestah do osnovnega platoja in ali pa tudi s pomočjo gravitacijskega spuščanja materiala do zbirne etaže (>bagrski premet<), kjer se opravi nakladanje na tovorna vozila in odvoz do osnovnega platoja v predelavo. Nakladanje se praviloma izvaja na osnovnem platoju ali pa na etažah. Naklada se z nakladalnikom ali bagrom na tovrnjak, s katerim se material odvaža na mesto predelave ali uporabe.</p> <p>2.4 Predelava materiala Predelava pridobljenega materiala obsega primarno in sekundarno drobljenje v ustreznih drobilcih ter sejanjem, da se pridobijo potrebne frakcije. Za predelavo se uporabijo premični drobilniki in premične sejalne naprave. Vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim standardom. Pridobljeni agregat se deponira na osnovnem platoju, tako da ne ovira dostopa na osnovni plato.</p> <p>2.5 Ureditve na osnovnem platoju Na osnovnem platoju se postavijo začasni, premični objekti ter stroji (naprave):</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprema za pridobivanje in predelavo (delovni stoji, premični drobilnik, premična sejalna naprava in druga mehanizacija), - tehnica za tehtanje mineralnih surovine, - kontejner (pisarna, garderoba, priročno skladišče), - sanitarije (prenosni WC), - ploščadi za parkiranje delovnih strojev, skladiščenje kamnitih frakcij, odkrivke idr. ter parkirne površine za zaposlene in obiskovalce.
--	--	--	--

			<p>Na osnovnem platoju se uredi tudi usedalnik v dimenzijah, ki bodo omogočale zajem večjih pritokov padavinske vode, tako da se prepreči odnašanje drobnih frakcij v bližnji vodotok. Po vsakem večjem deževju se zagotovi redno čiščenje usedalnika.</p> <p>2.6 Zavarovanje kamnoloma med obratovanjem Celotno območje kamnoloma se zavaruje z zemeljskim nasipi ali z ograjo, oddaljeno najmanj 5 m od zgornjega roba kopa, ter na vstopu in obrobju kamnoloma postavijo opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in nevarnostjo padca v globino. Na vходу v kamnolom je potrebno postaviti zapornico, ki preprečuje dovoz in odvoz v času, ko kamnolom ne dela.</p> <p>4 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE</p> <p>4.1 Pogoji za prometno urejanje Za dostop do kamnoloma se preuredi obstoječa gozdna cesta (083827), ki poteka mimo območja lokacije. S trase gozdne ceste se uredi navezava na osnovni plato.</p> <p>4.2 Pogoji za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo Vodovodno omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na vodovodno omrežje. Sanitarna voda za potrebe delavcev se uporablja iz cistern. Pitna voda za delavce se prinaša kot ustekleničena ali v plastenkah. Vodo za morebitne tehnološke potrebe pa se zagotovi z zalogovnikom za zajem in zbiranje deževnice ali pa z ureditvijo vrtine ali zajetja za črpanje tehnološke vode.</p> <p>Odpadne vode: velika večina padavinske vode se bo infiltrirala oziroma poniknila. Padavinske vode, ki ne bodo pronicale v podtalje, bodo odtekale po etažah, ki imajo rahel vzdolžni nagib, ob večjih nalivih pa tudi po pobočju preko etaž. Za sanitarne potrebe delavcev se uporabljajo kemična stranišča z občasnim praznjenjem.</p> <p>Oskrba z energijo: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje. Pridobivanje elektrike za lastne potrebe se zagotovi z agregatom ali sončnimi celicami. Gorivo za pogon delovnih strojev se redno dovaža glede na dnevne potrebe in se ne skladišči v kamnolomu.</p> <p>Telekomunikacijsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje.</p> <p>Zbiranje in odstranjevanje odpadkov: Komunalni odpadki, ki bodo nastajali se zbirajo v zabojniku z občasnim odvozom na komunalno deponijo. Kartonska embalaža, ki ostane pri razstreljevanju, se vrača prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna olja, masti in ostali odpadki, opredeljeni kot nevarni odpadki, investitor posebej zbira in oddaja organizacijam, ki so pooblašene za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za nevarne odpadke se namestita dva zabojnika, in sicer zabojnik za čistilne krpe, filtrirna in zaščitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno embalažo.</p> <p>Razsvetljava in prezračevanje: Posebna razsvetljava kamnoloma ni predvidena. Glede na velikost, klimatske pogoje in položaj v bregu zadostuje naravno zračenje.</p> <p>3 SANACIJA Po končanem pridobivanju se na območju kamnoloma preuredi relief in ponovno vzpostavi gozd ter zmanjša vidna izpostavljenost kamnoloma, tako da se v čim večji meri zmanjšajo vplivi na krajino. Sanacija etaž in brežin se izvaja sočasno z izkoriščanjem, tako da z določenim zamikom sledi pridobivanju. Sanacija brežin poteka od zgoraj navzdol, sanacija osnovnega platoja pa se izvede po končanem izkoriščanju. Najprej se izvede tehnična sanacija z oblikovanjem in zagotovitvijo fizične stabilnosti brežin, pri čemer se ublažijo nakloni končnih brežin in pri tem ohrani naravni lom skale ter zaokrožijo prehodi med obstoječim in novim reliefom, tako da se brežine čim bolj prilagodijo okoliškemu terenu. Sledi biološka sanacija, okviru katere se etaže prekrijejo s cca 40 cm debelo plastjo avtohtone kamnolomske jalovine in humusa ter intenzivno zasadijo v nepravilnih gručah in z različnimi sadilnimi</p>
--	--	--	---

razdaljami, mešano grmovne in drevesne vrste, oz. zasejejo z avtohtonimi, predvsem toploljubnimi vrstami drevnine (npr. bukev, gaber, hrast, mali jesen ter kalina, trdoleska, robida, dobrovita, črn trn, dren in leska, navadni srobot in bršljan, lahko tudi breza in bor). Drevesa in plezalke se sadijo na globlja tla pri pazduhi terase, grmovnice pa ob robu terase ter v morebitnih žepih. V okviru sanacije se ustrezno uredi površinski odtok, da se prepreči erozija.

Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se najprej poravna relief z nasipanjem materiala iz kamnoloma oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje, čez to plast pa se razprostere plast humusa debeline 20 cm.

V okviru sanacije se izvajajo tudi ukrepi za preprečitev razraščanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin.

Izdela se projekt sanacije, na katerega se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.

5 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

5.1 Varstvo vode in podtalnice

V kamnolomu se zgradi neprepustna betonska ploščad, ki bo zagotavljala dovolj prostora za vse stroje v kamnolomu. V času, ko stroj ne obratuje, se ta parkira na betonski ploščadi, izvedeni na način, da bo preprečeno morebitno iztekanje nevarnih snovi v okolje. Padavinske vode, ki se bodo zbirale na ploščadi, morajo biti speljane preko lovilca olj, ki se redno pregleduje ter po potrebi prazni, vsebina pa se preda za to pooblaščenemu podjetju.

Pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na območju platoja, ki je namenjen parkiranju. Pretakanje goriv izven nepropustnega platoja ni dopustno. Pred začetkom izvajanja del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlita nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev v kamnolomu za pravilno ukrepanje.

Vsa vozila in gradbeni stroji na območju morajo biti vzdrževani in tehnično brezhibni ter izpolnjevati pogoje glede tesnitve strojnih sklopov ter hidravličnih priključkov, tako da ni možnosti kapljanja goriv, maziv in mineralnih olj iz strojev. Obvezna je vsakodnevna kontrola tesnjenja (vizualni pregledi) s strani upravljalca posameznega stroja oz. vozila.

Morebitna popravila strojev in vzdrževalna dela (npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati v ustrezno opremljenih delavnicah oz. v za to vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini, tako da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posledično v podzemno vodo.

Osebe, ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlilih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlita se takoj obvestijo pristojne organe in pristopi k sanaciji. Za te primere mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje.

Upravlavec kamnoloma v kamnolomu zagotovi ustrezna absorpcijska sredstva za omejitev in zajem razlitih tekočin, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda. Za takojšnje ukrepanje v primeru nezgodnega dogodka morajo biti na območju izvajanja plana vedno na voljo zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorbcijska sredstva, s katerimi se lahko takoj pobrišejo oz. adsorbirajo morebitne razlite snovi. Količina absorbnega sredstva mora biti tolikšna, da je z njim mogoče nevtralizirati celotno količino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na območju kamnoloma (do 400 l).

Oskrba gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom in mazivom mora potekati na način, da se v času oskrbe pod stroj postavi začasna lovilna skleda ali pa se pretakanje izvaja na platoju, ki ima nepropustno podlago in je opremljen z lovilnikom olj.

Skladiščenje goriva in maziva ter hranjenje kemičnih in drugih sredstev v kamnolomu je dopustno v manjših količinah, v skladu s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.

V bližnji vodotok Kosmatec se lahko odvajajo odpadne padavinske vode, ki so speljane preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov). Neprečiščenih padavinskih odpadnih vod ni dopustno odvajati v potok.

V primeru uporabe postopkov mokrega separiranja kamnitih materialov je potrebno predvideti uporabo mokrih separacij zaprtega tipa (zaprti krogotok z vračanjem in recikliranjem vode), pri katerih se tehnološke odpadne vode ne izpuščajo v okolje.

Odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja pridobivanja se uredita tako, da se prepreči erozija zemeljskega materiala.

Za delavce je treba postaviti kemična stranišča, ki jih redno prazni pooblaščenemu podjetju (redno praznjenje brez izpustov).

5.2 Varstvo tal

			<p>Rodovitna tla z območja kamnoloma se odstranijo in odložijo na območju, ki je namenjeno za njegovo deponiranje. V primeru ko je mogoče, se lahko deponira tudi na obrobju etaž, če se kaže potreba po njegovi hitri uporabi. Odkopno jalovino je treba deponirati ločeno od humusa. Jalovina in humus se uporabita za ureditev brežin in sanaciji. Odložena humus in jalovina morata biti deponirana na način, da se prepreči erozija. V času izkoriščanja je treba izvajati sprotno sanacijo brežin na izkoriščanem delu (od zgoraj navzdol). Onemogoči se odlaganje kakršnihkoli odpadkov v kamnolomu. Vsi odpadki iz tehnoloških procesov pridobivanja in predelave, se zbirajo v primernih posodah, namenjenih skladiščenju odpadkov.</p> <p>Prostor, kjer se odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo. To velja tudi za razne odpadke, kot so z oljem prepojene krpe, ki se sproti odstranjujejo iz območja kamnoloma na za to predvideno deponijo. Za uničenje in odvoz odpadov, ki nastanejo zaradi del, je odgovoren izvajalec teh del.</p> <p>5.3 Varstvo zraka</p> <p>Za preprečevanje prašenja na območju kamnoloma se hitrost prometa s transportno mehanizacijo na območju kamnoloma omeji na 10 km/h. V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki vodi do kamnoloma, se cesta očisti, da ne prihaja do prašenja.</p> <p>Ukrepi za preprečevanje prašenja, ki obsegajo vlaženje manipulacijskih površin znotraj območja kamnoloma in skladiščenih frakcije na deponiji, se izvajajo zlasti ob sušnih obdobjih in pojavu večjih vetrov. Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu materiala se izvede s škropljenjem transportnih poti in naloženega materiala z vodnimi prhami; v ta namen se zagotovi cisterna za vodo ter primerna oprema za izvajanje vlaženja. Za preprečevanje nekontroliranega raznosa materiala z območja kamnoloma s transportnimi sredstvi material ne sme biti naložen preko višine roba kesona, po potrebi se vozila očistijo pred vožnjo z območja na javne prometne površine (npr: pranje gum in podvozja z curkom vode – visokotlačni čistilec).</p> <p>Zagotovi se zmanjšanje površin, s katerih je možno razpršeno emitiranje prašnih delcev, na najmanjšo možno mero. V ta namen se izvaja sprotno zagrinjanje in zasaditev že izkoriščenih površin kamnoloma in drugih površin na območju kamnoloma, ki niso v uporabi (vse skladno z rudarskim projektom, ki mora upoštevati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije prahu).</p> <p>Postopek predelave kamnitih agregatov se izvaja na način, da je zagotovljeno vlaženje materiala med postopkom predelave na drobilni napravi in sejalni napravi in sicer z uporabo visokotlačnih pršilcev (šob), ki naj bodo nameščene na ohišju vsipnega bunkerja in na območju izstopnega traku. Močenje s škropljenjem je obvezno izvajati ob predelavi, razen kadar je material omočen iz drugih razlogov (npr: padavine).</p> <p>5.4 Varstvo pred hrupom</p> <p>Območje kamnoloma se uvršča v IV. območje varstva pred hrupom.</p> <p>Gozdno zemljišče v okolici kamnoloma se tudi uvršča v IV. območje varstva pred hrupom.</p> <p>Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. Strojna mehanizacija in naprave za predelavo opremljena morajo biti opremljeni s protihrupno opremo.</p> <p>Dela v kamnolomu se izvajajo le v dnevnem času od 6. do 18. ure.</p> <p>Na območju kamnoloma se v skladu s predpisi izvaja monitoring hrupa.</p> <p>5.5 Vibracije</p> <p>V času obratovanja kamnoloma se redno izvajajo meritve vibracij.</p> <p>Priporočila, ki jih podajamo z namenom preprečevanja pojava prekomernih vplivov in neželenih učinkov zaradi vibracij so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V primeru uporabe tehnologije miniranja je organizacija izvedbe in izvedbo miniranja prepustiti pooblašeni usposobljeni organizaciji, ki ima izkušnje in tehnična znanja za izvajanje miniranja. - Miniranje je treba izvajati v skladu s prej pripravljenim načrtom v okviru katerega je treba upoštevati priporočene detonacijske polnitve in uporabljati takšno tehnologijo pridobivanja miniranja s katero bodo učinki miniranja (razmet, treslaji in zračni udar) na okolico v okviru kriterijev, ki so določeni z uveljavljenimi standardi. - Ne glede na eksplozivne polnitve posamezne vrtine je priporočena milisekundna zakasnitev vsake vrtine. - Delo polnjenja in mašenja minskih vrtin se mora izvajati pod stalnim nadzorom.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Sprotno je treba obveščati okoliške prebivalce o času predvidenega miniranja. - Treba je izvajati meritve hitrosti širjenja vibracij v času miniranja pri okoliških objektih (merilna mesta kot v dosedanjem obratovanju kamnoloma). - Ustrezno okoliščinam se vrtine polnijo z manjšo koncentracijo razstreliva (rahljano miniranje). Polnitve minske polje in minska polja je treba prilagajati glede na rezultate seizmičnih meritev. - Zavarovanje pred razmetom, ko se miniranje izvaja na zgornjih etažah, je treba doseči s pokrivanjem s posebnimi varovalnimi mrežami ali pregrinjali iz gumijastih trakov. - Za zmanjšanje vplivov zračnega udara pri miniranju je treba ustrezno usmerjati odkopno fronto, da ostanejo naravne prepreke (gozd) za širjenje udarnega vala. <p>5.6 Ohranjanje narave</p> <p>Odpiranje pridobivalnega prostora naj se izvaja v več manjših etapah, kolikor je nujno potrebno, da se čimdlje ohranja večje območje zalednih sklenjenih gozdnih površin. Zagotoviti je treba stabilizacijo novih gozdnih robov, ki naj bodo strukturirani in vrstno pestri. Biološka sanacija območja naj vključuje rešitve, da se del območja terase prekrije s kamninsko jalovino in humusom ter zasadi z rastišču primerno avtohtono grmovno in drevesno vrsto. Morebitne prekinjene vlake ali druge poti oziroma dostopi do gozdnih parcel zunaj obravnavanega območja, se ustrezno nadomestijo, tako da se omogoči nemotemo gospodarjenje z okoliškim gozdom. Pri izvajanju del v kamnoloma ni dopustno posegati v območje vodotoka (razen z izvedbo prepusta za namen dostopa). Pri odpiranju pridobivalnega prostora na območju se pred prepustom, ki povezuje strugo neimenovanega potoka in potok Kosmatec, izvejo usedalnik in tehnični ukrepi za zadrževanje delcev in onesnaževal, ki bi se odnašali s padavinsko vodo pred iztokom padavinskih voda v vodotok. Območje kamnoloma se ogradi na način, da bodo preprečeni padci živali v globino. Sanacijo je potrebno izvajati sprotno in takoj po končani tehnični sanaciji z namenom preprečitve razraščanja invazivnih vrst.</p> <p>5.7 Ravnanje z odpadki</p> <p>Pri izkoriščanju in predelavi frakcij bo lahko nastajala tudi jalovina, ki se bo začasno deponirala na ustreznih deponijah znotraj prostora ali na drugih ustreznih deponija in se kasneje uporabila za sanacijo izkoriščenih površin. Lokacije se spreminjajo v skladu s potrebami in jih sproti določa tehnični vodja kamnoloma. Poleg komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij (klasifikacijska skupina 20) bodo nastajali še odpadki zaradi delovanja in vzdrževanja naprav (klasifikacijska skupina 13, 15, 16 in 19) v manjših količinah pa tudi ostali odpadki. Upravljavec mora zagotoviti zbiranje teh odpadov in ustrezno nadaljnje ravnanje brez škodljivih vplivov na okolje. Na območju enote se zagotovi ločeno zbiranje odpadkov. Komunalni odpadki se zbirajo v namenskih zabojnikih, pri komunalnem podjetju se uredi odvoz ločenega zbiranja odpadkov. Upravljavec kamnoloma mora zagotoviti začasno skladiščenje nastalih odpadkov, ločeno po vrstah odpadkov iz seznama odpadkov. Vsi odpadki morajo biti ustrezno skladiščeni, tako da njihov raznos ni možen. Morebitni nevarni odpadki morajo biti shranjeni v neprepustnih in pokritih posodah, zaščitenim pred padavinami. Vse nastale odpadke je treba predati pooblaščenim družbi za ravnanje z odpadki in voditi predpisane evidence o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi.</p> <p>5.8 Varstvo kulturne dediščine</p> <p>Na obravnavanem območju ni objektov območij varovanja kulturne dediščine.</p> <p>6 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</p> <p>Potres: Glede na predvidene globine vrtin in količine uporabljenega razstreliva pričakovane hitrosti vibracije ne bodo presežene dovoljene vrednosti potresa.</p>
--	--	--	---

				<p>Poplave: na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav. Obramba: ukrepi s področja obrambe niso potrebni.</p> <p>Požar: Dostop z gasilskimi vozili v primeru intervencij je omogočen po gozdni cesti (083827), delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na osnovnem platoju. Za oskrbo z vodo za gašenje se uporabljajo avto cisterne. Umik ljudi z delovišča je možen v vse smeri, ker je le to na prostem. Če bi izvedli sežiganje ostankov drevja, grmičevja in vej, je treba to izvajati le ob vlažnem vremenu, brez vetra in pod stalno kontrolo, upošteva se občinski predpis. V neposredni bližini in v pripravljenosti je potrebno imeti gasilne aparate in drugo protipožarno opremo. Po končanem sežiganju je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.</p> <p>7 NAČRT PARCELACIJE Meja kamnoloma večinoma poteka mejah enote urejanja prostora, določene z zakoličbenimi točkami.</p> <p>8 ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI Etapnost izvedbe: dopustno je tudi odpiranje kamnoloma v posameznih etapah, ki se smiselno zaokrožujejo glede na lokacijske in druge pogoje.</p> <p>Etapnost izvedbe: V prvi fazi se izvedeta posek gozda in čiščenje podrasti ter uredi vstopa v kamnolom. V drugi fazi poteka pridobivanje mineralne surovine, sprotna sanacija in druge, povezane dejavnosti. V tretji fazi se izvede končna sanacija.</p> <p>Obveznosti investitorja: Poleg pogojev, določenem za urejanje kamnoloma in pridobivanje dolomita ter za urejanje površine za ohranjanje navadnega kosmatinca so obveznosti investitorja tudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pri miniranju se zagotovi varnost površin v neposredni bližini območja kamnoloma. - Izvajalec uredi začasno deponijo odkrivke in predvidi deponijo za odlaganje eventualno onesnaženega materiala. - Pred začetkom poseka dreves investitor ali izvajalec del o tem obvesti pristojni zavod za gozdove, ki označi drevje za krčitev. - Investitor ali izvajalec del pri sanaciji omogoči strokovni nadzor pristojnega Zavoda za gozdove. - Občasne oziroma periodične meritve hrupa in vibracij ob obratovanju vse razpoložljive mehanizacije v kamnolomu se izvedejo glede na veljavno rudarsko in okoljsko zakonodajo. Za potrebe kamnoloma se izvede preureditev dostopne ceste (obnova obstoječe javne poti in gozdne ceste), ki zajema obnovo obstoječe javne poti JP873981 in gozdne ceste GC083827 v skladu z zahtevami in projektno rešitvijo, ki mora vključevati razširitev vozišča z obojestransko bankino, umestitev izogibalšč za srečevanje merodajnih vozil, ureditev obcestnih jarkov s prepusti pod voziščem in ureditev novega prepusta preko vodotoka Kosmatec. Ureditev mora biti načrtovana vse do regionalne ceste, vključno s priključkom nanjo. - Obvezna je sanacija kamnoloma (sprotna in po končanem izkoriščanju) v skladu s predpisi. <p>Dopustna odstopanja: Kote etažnih ravnin, določene s tem odlokom, so okvirne in se lahko zaradi tehnologije dejavnosti od predvidenih razlikujejo tudi več metrov. S spremembo višine etaž se smiselno spremeni tudi naklon brežin. Vse spremembe morajo izkazovati stabilnost kopa.</p>
KGV177	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	<p>Odlok o OPPN za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas (Uradni list RS, št. 24/24)</p>